

# 广西滴灌施工 亿安鑫节水灌溉 玉米滴灌施工

产品名称	广西滴灌施工 亿安鑫节水灌溉 玉米滴灌施工
公司名称	广西亿安鑫农业灌溉有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市安吉大道安源东路荣安管材批发市场1栋15-16号
联系电话	13737912121

## 产品详情

### 地埋旋转喷头

射程7.5-21.7米，使用调节环调节角度，不需工具简便易行，适用于运动场、大型绿地。

主要特点：

- 1、所有调节在喷头顶部实现。
- 2、弹升高度127mm。
- 3、调为360度时喷头连续旋转，实现真正的全圆旋转。
- 4、具有角度记忆功能。
- 5、可选不锈钢升降柱。

广西亿安鑫节水灌溉成立于2013年，顺应农业灌溉市场发展的需求，以优良可靠的产品，创新成熟的技术，贴心完善的服务，在日益竞争激烈的市场中脱颖而出，成为广大客户认可，信任的节水灌溉成套产品设备的供应商。

节水滴灌工程系统干管由水源井两侧沿南北方向布置，干管上设14条分干管。

分干管进入大棚内连接竖管后，各分出两条支管，滴灌施工组织设计，支管平行分干管，玉米滴灌施工，沿大棚长向布置，支管4条各。垂直支管单向分出60条毛管，毛管间距为0.75m、长度为9m，滴头间距为0.4m，滴头23个。额定工作压力0.1（MPa），管径12（mm），滴头流量3（L/h）。

#### 水泵选型

：流量为6.417m<sup>3</sup>/h，工作水头48.823m，选择200QJ7-65/5型潜水泵，电机功率4KW，水管直径1.5寸。

#### 地膜玉米滴灌技术要点

随着滴灌技术的大面积推广应用，滴灌作物已由单一的地膜滴灌棉花逐步发展到玉米、小麦、甜菜等大宗作物上来，2010年博乐市推广地膜玉米滴灌技术5.1万亩，有效缓解了春夏两季农业用水紧张的矛盾。并且在棉花产区，滴灌施工设计，由于多年种植棉花，包括滴灌棉田在内的棉花病虫害加剧，土壤养分比例失调。为了强化棉田轮作倒茬，有效遏制生态环境恶化，并充分利用现有棉区滴灌设施推广地膜玉米滴灌技术，不仅有效缓解了旱情，而且省工、节水、节地，广西滴灌施工，肥料利用率高，病虫害为害轻。

滴灌玉米一般亩产均在1000公斤以上。与淹灌玉米相比，每亩平均增产60-80公斤，每亩节本增效50元左右。其中节水80-100方/亩。

广西滴灌施工-亿安鑫节水灌溉-玉米滴灌施工由广西亿安鑫农业灌溉有限公司提供。广西亿安鑫农业灌溉有限公司（[www.gxyax.com](http://www.gxyax.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.gxnygg.com](http://www.gxnygg.com)）还是从事南宁滴灌，南宁喷灌，南宁园林灌溉的厂家，欢迎来电咨询。