

# 亿安鑫节水灌溉 水肥一体化设备 水肥一体化

产品名称	亿安鑫节水灌溉 水肥一体化设备 水肥一体化
公司名称	广西亿安鑫农业灌溉有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市安吉大道安源东路荣安管材批发市场1栋15-16号
联系电话	13737912121

## 产品详情

安装了滴灌系统，使果园实现了管道输水和固定灌水装置（滴头）灌水，不仅大大提高了灌水效率，而且节省了劳动力。在山丘区，滴灌节省了修渠、施肥等用工，从而间接地节省了许多劳动力。滴灌比地面灌溉省工30~70%。

有利于果树生长发育。滴灌为果树生长创造了良好的水、肥、气热条件，促进了根系生产，有利于新梢生长和花芽分化，有利于叶和果实的生长，水肥一体化灌溉，为增产打下了基础。

### 地下灌溉

利用埋设在地下的管道，将水引入蔬菜根系分布的土层，借毛细管作用自下而上或向四周润湿土壤。这种灌溉方法有土壤湿润均匀，不破坏土壤团粒结构，无板结层，地面蒸发少，省水，灌溉效率较高，可同时进行其他作业，近地面空气湿度低，能有效控制病害等优点。虽然固定式地下灌溉设施工程量较大，一次性投资较多，但有以上诸多优点，是较有前途的一种灌溉方法。

固定式的地下灌溉管道埋设深度应在冬土层以下和土壤毛细管有效作用范围以内；非固定式的地下灌溉管在整地作畦时临时埋入，深度掌握在蔬菜主要根群分布层的中部。

### 山岭山地滴灌工程的特点:

山地滴灌与平原滴灌相比较，一般有以下特点：

1、项目区落差大、坡度大，规划设计时应考虑系

统的安全性、合理性；

2、项目区坡、沟交错，水肥一体化，地形复杂，管网布设形式因地形而宜，无固定模式可循

3.管网保护设施种类多；

4、轮管区划分必须考虑方便运行、维护。

管网选材:

山地滴灌输配水管网承受动水、静水压力大，果树水肥一体化，存在水锤破坏因素。因此，水肥一体化设备，在选择管材时，应在安全、

经济的原则下，考虑选择具有耐高压、抗冲击、抵氧化腐蚀、安装维护方便的厚壁PE管。

管网布设:

山地地下输配水管网布设不能效仿或硬套某种布置模式。在设计时，原则上总干、分干的布设应占

据高点、高地、高脊等有利地形优势。支管长度应控制在计算允许长度之内，否则会引起PE管在高落差

压力下，连接管件容易脱落漏水。

亿安鑫节水灌溉(图)-水肥一体化设备-水肥一体化由广西亿安鑫农业灌溉有限公司提供。广西亿安鑫农业灌溉有限公司(www.gxyax.com)实力雄厚，信誉可靠，在广西南宁的园艺用具等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领亿安鑫节水灌溉和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司(www.yaxnygg.com)还是从事广西灌溉自动化，南宁滴灌，南宁灌溉的厂家，欢迎来电咨询。