

智能立体车库电缆

产品名称	智能立体车库电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	5.36/米
规格参数	规格:2*1.0 电压:300V 认证:CE/UL认证
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

智能立体车库电缆应用：

智能立体停车设备、农业设备、机械、工具制造、医药技术、洗衣房、化学工业、肥料厂、污水处理厂、智能食品饮料业等，特别是智能立体车库机械设备，适合干燥或潮湿的室内室外固定安装，也可用于强度不高的连续往复运动无强制牵引的移动安装！

智能立体车库电缆技术参数：

工作电压：300/500V 450/750V 600/1000V

测试电压：2000V 2500V 3500V

导体电阻20℃：根据VDE 0295及IEC 60228第5类，多股细绞铜丝

绝缘电阻：20 MΩ/km (20℃)

最小弯曲半径：固定安装 4 X D (电缆外径)

偶尔移动 15 X D (电缆外径)

工作温度：固定安装 - 50 ~ +80

偶尔移动 - 40 ~ +80

智能立体车库电缆特性：

电缆的长期工作温度应不超过80℃，杰出的耐候性、抗臭氧和抗紫外线性能，抵抗多种化学介质，可以与植物、动物或合成有机脂、油脂石蜡和相关乳胶液接触。对氨化合物和生物气体有良好的抵抗性，能抵抗冷水热水和水溶性清洗剂，适合频繁蒸汽清洁，能承受较强的机械应力。

智能立体车库电缆结构：

导体：多股束绞细丝导体，符合IEC 60288/VDE 0295，5类导体

绝缘：特殊PVC混合料（FEP，PFA，PE，PP可选）

芯线：芯线绞合成缆，芯线颜色符合VDE 0293

彩色或编码芯线，3芯及以上带黄绿双色线（可选）芯线颜色可根据客户要求定制！

护套：特殊TPE混合料

颜色：黑色或红色

车库专用电缆，智能停车库电缆，立体车库电缆