

人脸识别终端考勤面部门禁一体机二维码红外测温门禁机API人证比对门禁

产品名称	人脸识别终端考勤面部门禁一体机二维码红外测温门禁机API人证比对门禁
公司名称	深圳市巨风科技有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	内存:2g+8g 系统:安卓系统/LINUX 主板:RK3288/1109
公司地址	深圳市龙华新区民治街道民乐工业区1栋708
联系电话	17628303725

产品详情

[应用场景](#)

适用于办公区域、酒店、通道闸机、写字楼、学校、商场、商店、社区、公共服务及管理项目等需要用到人脸门禁的场所。

产品特性

- 硬件宽动态双摄防伪，彻底解决各类照片在各种载体上的欺骗；
- 红外、RGB双补光；

- 支持串口、485输出，韦根26、34输出，HID输出，以太网输出，输出内容可配置；
- 支持继电器输出，可直接控制门闸、磁力锁、电控锁，输出模式可配置；
- 采用基于视频流的动态人脸检测、跟踪识别算法；
- 支持设备本地存储万人级记录，（a）设备内部可存储近3万条识别记录（同时存储人脸现场抓拍照片），当存储满后自动回滚；（b）服务器存储识别记录数量无限制，当设备在线时自动同步识别记录到服务器备份；
- 1：N人脸识别，人脸库支持20000张人脸，top1命中率99.99%；
- 1：1人证比对准确率99%以上；
- 识别速度快：（a）人脸跟踪与检测耗时20ms左右；（b）人脸特征提取耗时200ms左右；（c）活体检测人脸比对耗时0.2ms；（d）特征比对耗时0.5ms（10000人库，多次识别取平均值）；
- 支持陌生人检测，陌生人等级可配置；
- 支持人脸识别或陌生人检测时的现场照片保存；
- 支持公网部署、局域网部署；支持Windows、Linux操作系统；支持考勤功能、权限配置；

- 支持HTTP方式接口对接协议；
- 支持屏幕显示信息配置、语音输出信息配置；可通过手机二维码配置设备信息；
- 支持识别距离、识别间隔时间、识别分数、识别质量配置；
- 支持体温检测、体温报警阈值、体温热成像显示配置；
- 支持健康码检测、安全帽检测、口罩检测；