

恒温储液罐,保温储料罐、 常温储存罐

产品名称	恒温储液罐,保温储料罐、 常温储存罐
公司名称	泉州高意机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 福建 泉州市鲤城区 常泰街道新塘工业区
联系电话	86 0086 15280885325 13506000124

产品详情

适用范围 酒厂设备、调料加工厂设备、果蔬加工厂设备、冷冻食品厂设备、休闲食品厂设备、其他

功能：在夹层加入蒸汽或水、使储液保持指定温度（另有电加热型）

用途：中药、食品、饮料及化学溶液的保温储存；也用作热罐装饮料的高位保温储存

规格：容量500升至30000升系列保温储罐，超过30000升应预约订制

卫生级保温储液罐

适用范围：

各种工艺物料的洁净保温存储

结构及性能：

本系列卧式储罐严格遵循<药品生产质量管理规范> gmp总则（1998年修订版）第三十一、三十二条要求，并按<钢制压力容器>（gb150-1998）、<钢制焊接常压容器>（jb/t44735-1997）要求进行设计、制造及验收。

容器保温材料采用耐高温、抗老化聚氨酯发泡或采用珍珠棉。

接口采用国际通用标准快装卡盘式、内胆选用进口316l或304，内表面

镜面抛光ra 0.28 μm，外表面抛亚光、镜面、喷砂或冷轧原色亚光。

管口有液位计（电容式、无触点式超声波或玻璃管式）、空气呼吸口、温度计（数显式或表盘式）、cip清洗口、视镜，防爆视灯、sip灭菌口、进出液口及人孔等。

容积有1000l-30000l等规格，也可根据客户实际需要进行设计、制造。

随机附送所有验证资料（含材质报告、外购件合格证、验证表格等）。

代号	配置明细
a	人孔
b	视镜
c	备用口
d	液位计接口
e	蒸汽进口
f	进料口
g	视灯
h	呼吸孔
i	cip进口
j	sip进口
k	蒸汽出口
m	测温口
n	出料口

技术参数：

公称容积	夹套工压(mp a)	工作温度()	总长l (mm)	内筒长度l1(mm)	外径d(mm)	内筒直径d1(mm)	出料口离h(mm)
1000l	0.25	143	1950	1500	1050	900	300
2000l	0.25	143	1800	1800	1400	1200	300
3000l	0.25	143	2000	2000	1600	1400	300
5000l	0.25	143	2500	2500	1800	1600	300
8000l	0.25	143	3500	3500	1900	1700	300
10000l	0.25	143	3800	3800	2100	1900	350
20000l	0.25	143	4500	4500	2600	2400	350
30000l	0.25	143	4800	4800	3000	2800	350

。