

EVA泡棉胶带

产品名称	EVA泡棉胶带
公司名称	新飞鸿粘胶带制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市鲤城区江南高新园区
联系电话	0595-22927178 13505076868

产品详情

本产品是以EVA（中文名：聚乙—乙酸乙酯）泡棉为基材，在其一面或两面涂以溶剂(或热溶型)高持粘的压克力胶,再复以易剥离的白色离型纸制造而成，有黑白两种颜色。厚度通常有1mm、1.5mm、2mm、2.5mm、3mm等。基材：EVA（中文名：聚乙—乙酸乙酯）初粘（finat）：> 8 #
180°剥离力：> 10N/25mm 断裂伸长：100%±10% 适用温度：-10 ~ 45 性能：具有粘力强、耐高（低）温、使用方便等特性。主要用于小物件的固定、并有减震的作用。代替强力胶粘剂进行粘接、固定等各种胶（脚）垫的冲成等。超强粘着力，剥离强度高，缓震能力好，提供对不平表面之极佳贴着效果。用途：适用于铭板、粘贴陶瓷、广告业之张贴塑料零件、金属制品、标志、招牌、玻璃、饰品、家庭用品如挂钩、浴厕配件等固定用途。

储存方法：在21（70°F）,50%相对湿度，无阳光直射，未开封情况下6个月。

以上所列数据为实测数据,非保证值,谨供参考!建议用户在使用前必须试用,方可大量使用.