

# 200万红外高清车载云台摄像机4GT型车顶监控一体机

产品名称	200万红外高清车载云台摄像机4GT型车顶监控一体机
公司名称	深圳市守望者电子安防有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	电源:12V 型号:SE-MY2020GW- 外壳:铝合金
公司地址	龙岗坂田街道雪象社区象角塘坳背窝第四工业区2号厂房6楼602
联系电话	19902927536

## 产品详情

功能特点：

采用全金属结构外壳，防腐，防尘，防撞击；

云台采用全天候环境设计，带遮阳罩，带雨刷；

内置4G全网通模块，支持电信、联通、移动SIM卡；

支持AP热点连接，支持WIFI功能；

内置TF卡槽，最大支持128G内存；

采用200万像素的全高清网络摄像机机芯；

支持20倍光学变焦；

支持ONVIF协议，对接各大平台和NVR；

可设置256个预置位，6条巡视轨迹；

可设定自动巡航、水平扫描、摄像机模式和标题显示等；

云台坐标、镜头放大倍数显示功能；

内置欧司朗高强度发光芯片，实现长距离夜视监控；

采用精密电机驱动，低速平稳，运行平滑无抖动；

选用工业级元器件，适合各种极恶天气；

玻璃采用加热装置，防止起雾；

内置温控装置，适用于各种环境；

云台采用正装安装方式，配合减震器定点安装，可实现全天候车载监控。

应用场景

适用于车载监控、船舶监控，道路监控，边防哨所监控。

规格参数：

摄像机图像传感器200万1/2.8"低照度传感器

信号系统网络信号

视频制式PAL/NTSC

最低照度彩色0.01Lux @(F1.2,AGC ON),0 LUX ( 红外开启 )

黑白0.001 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 LUX ( 红外开启 )

快门自动

图像像素1920\*1080

日夜模式支持IR-CUT

镜头光圈F1.6 ~ F5.0

焦距4.7mm-94mm

光学倍率20倍

压缩标准压缩标准H.265/H264 可选

压缩输出码率0.1Mbps~8Mbps

音频压缩标准G711a

网络功能存储功能网络存储

智能报警移动侦测,视频丢失,网线断,IP地址冲突

支持协议TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP, (HTTPS, SIP, 802.1x, IPv6可选)

通用功能防闪烁,双码流,心跳,密码保护

红外灯红外灯距离7颗大功率阵列灯

红外距离最大150米

云台水平范围360°连续旋转

水平预置点速度100°/s

垂直预置点速度80°/s

水平键控速度0.1°-80°/s

垂直键控速度0.1°-60°/s

垂直范围-90°~90°

预置位256个

扩展功能3G/4G支持CDMA/EVDO/GPRS/WCDMA/FDD LTE/TDD LTE

AP支持热点功能,手机、平板直连云台

WiFi802.11b/g/n, 频率2.4GHz

接口网络接口内置RJ45网口,支持10M/100M网络数据

模拟输出1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC)

控制接口RS485

一般规范工作温度-20℃~+65℃

工作湿度10%-90% RH

防护等级IP66

电源DC11V-DC18V

尺寸375mm\*210mm\*240mm

重量8kg