

# 嘉实多Tribol CS 1555/46合成空气压缩机油

产品名称	嘉实多Tribol CS 1555/46合成空气压缩机油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	960.00/桶
规格参数	嘉实多:合成空气压缩机油 Tribol:CS 1555/46 国内:18L 200L
公司地址	深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503
联系电话	075527526036 15361061508

## 产品详情

嘉实多Tribol CS 1555 Range 合成压缩机润滑油prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"

### 产品说明：

嘉实多 Tribol CS 1555系列（原名 Tribol 1555系列）压缩机润滑油专为油润滑的螺杆压缩机而开发。本系列产品超越了DIN 51506规范针对VDL类型压缩机润滑油的要求。Tribol CS 1555系列采用聚 烯烃 (PAO) 基础油和技术先进的添加剂配制而成。

### 应用场合：

Tribol CS 1555系列适用于所有类型的油润滑压缩机，比如螺杆压缩机、旋转叶片式压缩机和涡轮压缩机。它们可用于空气、惰性气体和烃气的压缩。

### 产品优点:

与传统压缩机润滑油相比，Tribol CS 1555系列产品具有以下优势：

-形成积碳的趋势极低，因此根据具体运行条件，可延长阀门使用寿命、提高运行安全性并且显著减少火灾和爆炸危险。

-通过显著延长使用寿命和减少停机时间，实现更低的维护成本

-与大多数密封装置材料和涂层材料相容，这意味着无需为改变密封装置或管道接头而付出额外的更换成

本

-高氧化稳定性和防腐蚀稳定性，可延长润滑剂和设备的使用寿命

-相比于矿物压缩机润滑油，具有出众的粘温特征，可实现低温启动并能够在高温条件下形成足够厚的润滑膜

-出众的空气释放特性和分水性，可提高运行效率

-Tribol CS 1555 润滑油超出DIN 51506和VDL-HC的润滑油规格要求

典型数据：

项目

测试方法

单位

1555/32

1555/46

1555/68

1555/100

ISO 粘度等级

-

-

32

46

68

100

密度 @ 15

ASTM D4052

kg/m

0.83

0.84

0.84

运动粘度 @ 40 /104 ° F

ASTM D445

mm/s

运动粘度 @ 100 /212 ° F

6.0

7.9

10

14

粘度指数

ASTM D2270

135

140

145

倾点

ASTM D97

° C/ ° F

-50

-44

-41

-38

闪点 (开口)

ASTM D93

>240

>240

>240

