

残疾人小便池扶手 医院不锈钢无障碍卫生间老人厕所小便斗扶手器

产品名称	残疾人小便池扶手 医院不锈钢无障碍卫生间老人厕所小便斗扶手器
公司名称	济南广隶达防护用品有限公司
价格	228.00/件
规格参数	品牌:程益防护 型号:CY-013 产地:山东
公司地址	山东省济南市历城区小清河南路8288号荣盛锦绣蓝湾621902
联系电话	15614675495

产品详情

医院防撞扶手有哪些材质?

医院防撞扶手是医院机构比较常用的材料，目前市场上的防撞扶手款式规格比较多，一般在材质上都是PVC铝合金的材质，而规格有140mm扶手、89mm扶手、38mm扶手、159mm扶手、143mm扶手，通常医院常用为140mm的扶手。医院防撞扶手有哪些材质?

由于医用防撞扶手每个款式的价格都不同、各款式里扶手的铝合金厚度也不一样，因此价格也不一样，另外防撞扶手厂家一般都会配齐堵头，PVC面板，底座，胶条，螺丝等配件便于安装。

医院防撞扶手内芯选用铝合金，表面采用PVC面板ABS弯头构成，不但外形大方美观，还具有抗菌、抗撞击、耐磨、耐腐蚀、便于清洁等特点。而且安装更为方便，施工也更加快捷。

使用的医院防撞扶手技术性能

医院防撞扶手面板为平面皮纹板，尺寸140mm，底座高度、长度55mm*90mm。外壳面层为PVC，弯头和支架为ABS，底座为经氧化处理的铝合金。使用医院防撞扶手有什么技术性能?

2mm厚PVC面层板，颗粒细腻，结构紧凑，经过表面特殊处理具有抗菌功能，表层有防滑细纹及防污处理，防紫外线和阳光照射，不易变色，便于清洁。

按力学合理设计的铝合金底座经过氧化处理，保证不生锈，可长期有效使用。按照正常有效安装，医院防撞扶手可以受到一个大于800N的竖向集中力时，无丝毫松动，真正起到防撞功能。

医院防撞扶手的扶手部分按人体力学要求，手扶处有舒适合理的圆弧。弯头转角处为弧形R 50mm，弯头同平板PVC材质相同，整体压塑成型，于平板为同一平面，避免较大接缝，已达到美观，易于清洗的效果。

安装支架、弯头和面板连接紧密、光滑;弯头同直段底座用螺栓连接。安装支架距离为800mm至1000mm，支架使用膨胀螺栓与墙体固定。防撞扶手安装高度80-90cm，轻巧，耐用，具有美观性。

现代医院为何说防撞扶手不可缺少?

医院防撞扶手所需针对的医疗用户各有不同，从居家病人，残疾人，老人到医院里照顾自己起居病人的护士，都需要医用防撞扶手，必须牢固，使用简单。现代医院为何医用防撞扶手不可缺少?

目前质量好的医用防撞扶手基本是采用了具有抗菌功能的工程塑料或者合成塑料制造，外表颜色可以根据不同的场所进行确定，有红色、黄色、蓝色等多种颜色选择，这样便于老年人和残疾人容易看清扶手的位置，还能起到装饰作用。

医用防撞扶手的外表没有连接的缝隙，不能带粗糙刺手的塑料毛边，否则会影响把握时的手感。

不锈钢管的壁厚起码要达到1.6mm以上，在体重达到75kg的人垂直下压不会产生弯曲和变形。

医院防撞扶手弯头弧度要适合，一般使扶手距离墙在3cm-5cm之间，不能太宽和太窄，太窄会使手碰到墙壁，太宽时可能会令老年人和残疾人一不小心没握好卡住手臂。因此，质量好的医用防撞扶手是采用具有抗菌功能的工程塑料或合成塑料包裹1.6mm厚度以上的金属内衬制作而成，表面没有任何塑料毛刺和接缝，手感把握很舒适的产品。因此，医用防撞扶手成为不可缺少的一部分。

随着人口老龄化也比较严重，因此医院防撞扶手的使用也变的不可或缺，质量好的医院防撞扶手什么样子?下面来了解一下吧!

- 1、目前质量好的医院防撞扶手基本是采用了具有抗菌功能的工程塑料或者合成塑料制造，外表颜色可以根据不同的场所进行确定，有红色、黄色、蓝色等多种颜色选择，这样便于老年人和残疾人容易看清扶手的位置，还能起到装饰作用。
- 2、医院防撞扶手的外表采用原生料颗粒制作，面板厚度 2mm，没有连接的缝隙，不能带粗糙刺手的塑料毛边，否则会影响把握时的手感。
- 3、内衬采用铝合金，厚度在2mm以上，在体重达到75kg的人垂直下压不会产生弯曲和变形。
- 4、医院防撞扶手弯头弧度要适合，一般使扶手距离墙在5cm-6cm之间，不能太宽和太窄，太窄会使手碰到墙壁，太宽时可能会令老年人和残疾人一不小心没握好卡住手臂。因此，质量好的防撞扶手是采用具有抗菌功能的工程塑料或合成塑料包裹2mm厚度以上的铝合金内衬制作而成，表面没有任何塑料毛刺和接缝，手感把握很舒适的产品。

