# 博野太行工厂盖土网 盖土绿网

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 博野太行工厂盖土网 盖土绿网 |
| 公司名称 | 博野县太行丝网有限公司 |
| 价格 | .36/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:博野太行<br>尺寸规格:8*30<br>密度:4.0针 |
| 公司地址 | 博野县程委镇北二合村 |
| 联系电话 | 03123131592 18931608797 |

# 产品详情

绿色防尘罩土网是由灰尘编织以覆盖物体外部的网的名称。

也有人说，这种网是挡风玻璃墙，通常用于一些煤矿和一些原料。

为了防止煤等灰尘大，会对环境造成污染。

标准化使用覆土以避免损坏

他严禁在不打开顶盖的情况下装卸货物。

严禁连续按住遥控器按钮。手动开关和遥控器不能同时操作。

操作顶盖装置时，务必打开机箱电源开关。

操作顶盖装置时，应启动发动机以避免顶盖电机过度耗电并导致电池断电。

当盖土为空或不用于很长一段时间，确保顶盖缩回前帽。

每天开始工作前，检查顶盖顶部是否有碎屑，如果顶盖缩回，碎屑会被带入边缘，顶盖会损坏。

覆盖土壤网的安装遵循外部低低的原则，支出部分的高度差一般在50cm左右。确保在施工期间完全有效地安装覆土网，支撑合理，力均匀，网内无碎屑。

确保搭接接头紧固并且没有间隙，在施工期间不允许拆除覆土网。如果需要进行除柴，则在没有高度作业时应将其拆除。

安装覆盖土壤净低点，下方物体表面超过3m

遮阳网，也称为遮阳网，是一种新型的农业，渔业，畜牧业，风力保护和覆盖土壤的保护性覆盖材料，已在过去10年中得到推广。

夏季遮盖后，它起到遮挡光线，防止雨淋和降温的作用。

在冬季和春季覆盖后，有绝缘和加湿。

运输方面的考虑

运输应该到目的地检测质量，去除损坏的产品然后放它成了股票。

为了在干燥的环境中储存，避免对环境造成影响

因为它在生产过程中大量生产，需要用叉车或桥式起重机平稳装卸，或者手动堆放在仓库中。不允许使用钢丝绳直接从高处起吊。

运输时，应检查其数量和型号等，并将其放入运输工具中。

因为它是一种塑料制品，以避免其对环境的影响，它是必须做好遮阳防雨保护，以确保其质量性能，避免损失。

确定遮阳率的因素

为了使用它，我们需要在使用时注意不同植物对照明的需求，以便植物的生长环境能够保证其效果。首先是网的阴影越深，阴影效果越好，如黑色，阴影效果更好，因为黑色产品可以吸收所有颜色的光线，当使用黑色遮阳网时，会有没有颜色的光。

它是遮阳网的厚度对遮阳效果的影响，遮阳网的遮阳效果越好还有纬纱密度，相同的纬纱宽度，可以制作不同的遮光率。 纬纱因挤压力而变形，导致无法满足遮阳率的原始设计。