

博野太行黑色盖土网 工程盖土网

产品名称	博野太行黑色盖土网 工程盖土网
公司名称	博野县太行丝网有限公司
价格	.42/平方米
规格参数	品牌:博野太行 尺寸规格:8*50 密度:4针
公司地址	博野县程委镇北二合村
联系电话	03123131592 18931608797

产品详情

在冬季，当使用覆盖土壤时，它也可以起到保温作用。为了保持产品的稳定性，需要在日常生活中加以保护，这可以延长产品的使用寿命并使其适用。

封面网市场有不同的颜色和规格，但在做出选择时，选择起来比较困难。事实上，我们常见的颜色是黑色。

它可以吸收大量的热量，有效地防止物体吸收热量。由于夏季天气相对较热，可用于遮挡光线和雨水，可用于需要冷却的环境。

为了达到使用效果。

如何清理盖网？

清洁施工现场时要小心，防止锋利的物体从损坏空气过滤器。

在剥离或拔出空气过滤器的过程中，不要用力拉，否则施工现场的盖网容易变形。

施工现场的覆土是建议每年清洁一次。清洗频率可根据机房的实际环境进行调整。

柜门上的施工现场盖网应紧紧贴在捆网上，否则容易脱落。

如果捆绑无效，则应重新连接捆绑。

不要将未经干燥的施工现场的施工现场放入橱柜。否则，由于进入空气时吸入水滴，机柜可能会使内部组件短路，导致设备故障。

冷却的作用。

冬季和春季覆盖后，有绝缘和加湿。

根据遮阳网的选择方式

遮光率

底纹网可以在织造过程中调节纬纱密度，以达到25-75甚至85-90的遮光率。

在种植覆盖物时，可根据不同需要进行选择。

覆盖夏季和秋季的栽培，对光线的要求不是太高。对于不耐高温的小白菜和其他绿叶蔬菜，可以使用遮光率较高的遮阳网。

对于耐热性较高的光敏蔬菜和蔬菜，较低的遮阳网可以使用阴影率。

冬春季防冻防霜罩，遮阳网效果好，遮光率高。

在一般生产应用中，通常使用遮光率为65至75的遮阳网。

覆盖使用时，应根据不同的季节和天气条件，通过改变覆盖时间和采用不同的覆盖方法来调整，以满足不同作物的生长需要。

遮阳网

一般产品系列为0.9米至2.5米，宽度为4.3米。有些厂家还可以根据需要定制。

目前，使用1.6米和2.2米更为常见。

在覆盖栽培中，使用多次拼接来形成大面积的整个覆盖物。使用时，易于覆盖，易于管理，省力，省力，易于固定，不易被强风吹。

根据长度和宽度在覆盖区域中，可以选择不同振幅的遮蔽网进行拼接。

切割遮阳网时，应使用电熨斗熨烫。

拼接时，不应使用棉线，并应使用尼龙线缝合来增加拼接牢度。

常用遮阳网为黑色，银灰色，蓝色，黄色，绿色等。

广泛用于黑色和银色的蔬菜覆盖栽培。

黑色遮阳网的遮阳效果优于银灰色遮阳网。它通常用于炎热的夏季和低光要求和轻度病毒损害的作物，如秋甘蓝，卷心菜，大白菜，芹菜，

覆盖栽培绿叶蔬菜，如香菜和菠菜。

银灰色遮阳网具有良好的透光性，具有避免蟑螂的功能。它通常用于在初夏，初秋和具有高光需求且易受病毒性影响影响的作物如萝卜，西红柿，辣椒等的栽培。

用于冬季和春季防冻覆盖，黑色和银灰色遮阳网，但银灰色遮阳网比黑色遮阳网更好。

