

阴离子聚丙烯酰胺絮凝剂 10

产品名称	阴离子聚丙烯酰胺絮凝剂 10
公司名称	上海二洋化工有限公司
价格	7500.00/吨
规格参数	目数:10 名称:粉状絮凝剂 型号:YA-80
公司地址	嘉定工业区洪德路1265号4幢1197室
联系电话	15900776495

产品详情

目数	10	名称	粉状絮凝剂
型号	YA-80	品牌	二洋
化学成份	90	外观	白色颗粒
有效物质含量	90 (%)	含量	90 (%)
包装规格	25KG/包	PH值使用范围	5-9
执行质量标准	企业		

阴离子聚丙烯酰胺

产品名称：阴离子聚丙烯酰胺

物理性质阴离子聚丙烯酰胺系列产品是高聚合度合成的水溶性线形高分子聚合物，易溶于水，几乎不溶于苯、乙醚、脂类、丙酮等一般有机溶剂。其兼具絮凝性、增稠性、剪切性、降阻性、分散性等宝贵性能。

主要指标外观：白色颗粒固含量： 88%分子量：800万水解度：10-40溶解时间： 60分钟

产品特性1、水溶性好，在冷水中也能完全溶解。2、添加少量本系列产品，即可受到极大的絮凝效果。一般只需添加0.01~10ppm (0.01~10g/m³)，即可充分发挥作用。3、同时使用本系列产品和无机絮凝剂（聚合硫酸铁，聚合氯化铝，铁盐等），可显示出更大的效果。

主要用途油田三次采油的驱油剂：可以调节注入水的流变性，增加驱动液的粘度，改善水驱波及效率，降低地层中水相渗透率，使水和油能匀速地向前流动。其作用为在石油开采方面主要用于油田的三次采油，每注入一吨高分子聚丙烯酰胺产品，可多采原油100-150吨左右。钻井泥浆材料：在油田的勘探开发以及地质水利煤炭的勘探中，用作钻井泥浆材料的添加剂，可以提高钻头的使用寿命，提高钻速和进尺，减少换钻时的堵塞，防井塌效果明显。还可用作油田的压裂液及调剖堵水的堵

水剂。工业废水处理：特别是对于悬浮颗粒，较粗、浓度高、粒子带阳电荷，水的pH值为中性或碱性的污水，钢铁厂废水，电镀厂废水，冶金废水，洗煤废水等污水处理，效果最好。饮用水处理：我国很多自来水厂的水源来自江河。泥沙及矿物质含量高，比较混浊，虽经过沉淀过滤，仍不能达到要求，需要投加絮凝剂。过去水厂采用无机絮凝剂，但投加量大，造成污泥量增大效果不好。采用阴离子聚丙烯酰胺作絮凝剂，投加量是无机絮凝剂的1/50，但效果是无机絮凝剂的数倍，甚至几十倍。对于有机物污染严重的江河水和阳离子聚丙烯酰胺配合使用效果更好。造纸助剂：造纸行业可用作烧碱的澄清、助留剂、助滤剂、纸张干湿强度增强剂。制糖行业中用做糖汁澄清剂。用作水产饲料中的添加剂及黏结剂。

使用方法本产品使用时，浓度应控制在0.1-0.2%，不使用配套溶解设备和投药系统时，应该设溶解稀释罐。方法是在溶解罐内加入定量水搅拌，根据实际应用状况，控制搅拌速度70-100r/min为宜，缓缓加入药剂，待药剂充分溶解后，放入储存罐，使用螺杆泵添加上机使用，根据实际情况调节用量。包装及贮存产品包装为25kg纸塑复合包装袋。也可根据用户需要包装。干粉产品长期露置会吸潮结块，应贮存于阴凉通风的干燥处