

# 昆山肯泰纳塑胶 带盖密封塑料桶 连云港塑料桶

|      |                        |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 昆山肯泰纳塑胶 带盖密封塑料桶 连云港塑料桶 |
| 公司名称 | 昆山肯泰纳塑胶有限公司            |
| 价格   | 面议                     |
| 规格参数 |                        |
| 公司地址 | 昆山市张浦镇范基路98号           |
| 联系电话 | 13732660291            |

## 产品详情

塑料桶加工方法：吹塑：在美国销售的 HDPE1/3以上用于吹塑用途。这些范围从装漂白剂、机油、洗涤剂、牛奶和蒸馏水的瓶子到大型冰箱、汽车燃料箱和筒罐。吹塑品级的特性指标，如熔体强度、ES - CR和韧性，与用于片材和热成型应用级相似，故相似品级可以采用。注射-吹塑通常用于制造更小的容器（小于16oz），用于包装药品、洗发液和化妆品。这种加工过程的一个优点是生产瓶子自动去边角，不需象一般吹塑加工那样的后期修整步骤。尽管有某些窄MWD品级用于改进表面光洁度，塑料桶厂家，一般使用中宽到宽MWD品级。

### 200L塑料桶内部涂层的除油处理

关于200L塑料桶而言，在除油的时分，我们能够挑选不同的清洗剂来进行清洗，连云港塑料桶，比如能够运用有机溶剂清洗，食品级塑料桶，或者是运用含外表活性剂的碱性水溶液除油。一般情况下，有机溶剂除油往往是在清洗白腊、蜂蜡、脂肪以及其他有机性尘垢方面表现杰出。

需求留意的是，在挑选清洗溶剂的时分，我们应当确保其不会对200L塑料桶构成任何负面影响，比如不会发作溶解、溶胀或者是龟裂等问题。并且应保证其具有杰出的挥发性，无毒且不可燃。而碱性水溶液一般是用于耐碱塑料制品的除油。

### 塑料桶的生产原料：

1.高密度聚乙烯：高密度聚乙烯，简称HDPE。密度为0.941 ~ 0.965g/立方厘米。用低压聚合而成，带盖密封塑料桶，故又称低压聚乙烯。呈乳白色，表明光泽较差。加工薄膜可用吹塑法和T模挤出工艺。耐热耐蒸煮，耐寒耐冷冻，防潮、防气、隔绝性能好，并不易破损，强度为LDPE的二倍。极易开口。拟纸性强，誉为“拟纸性塑料薄膜”。

昆山肯泰纳塑胶(图)-带盖密封塑料桶-连云港塑料桶由昆山肯泰纳塑胶有限公司提供。昆山肯泰纳塑胶(图)-带盖密封塑料桶-连云港塑料桶是昆山肯泰纳塑胶有限公司(www.ksktn.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:周静。