

丝网除沫器 304丝网除沫器 除沫器效率高

产品名称	丝网除沫器 304丝网除沫器 除沫器效率高
公司名称	安平县邦讯丝网厂
价格	300.00/套
规格参数	品牌:邦讯丝网 型号:SP 除雾效率:98%
公司地址	衡水市安平县安平镇南张沃村北500米处
联系电话	13393187909 13393187909

产品详情

除沫器又名丝网除沫器、丝网除雾器、丝网捕雾器、丝网捕沫网、破沫网。

丝网除沫器详细介绍

丝网除沫器是一气液分离装置，气体通过除沫器的丝垫，可除去夹带的雾沫。本标准(HG、T21618-1998是在原化工部标准：HG5-1404-81、HG5-1405-81和HG5-1406-81的基础上，结合丝网除沫器实际使用经验及引进装置中的先进技术修订而成的。新标准和原标准比较有如下改变。

- 1、将原来三个标准合并为一个标准，便于选用。
- 2、除沫器的通径范围及规格有所调整，公称通径规格适当当密。
- 3、增加了除沫器所采用的丝型式，并给出了丝网的基本参数。
- 4、增加了丝网及格栅的材料品种。
- 5、增加了关于除沫器的工艺计算内容。

抽屉式除沫器采用HG、T21586-98标准，是由若干块丝网除沫元件构成，通过导轨插入塔体内。该除沫器的特点是操作、维修方面，可在塔体外更换除沫元件，适合于硫酸装置的吸收塔及干燥塔等。

丝网除沫器可采用国产进口优质材料：Q235、304、304L、321、316L、F46、NS-80、镍丝、钛丝及合金等材质供用户自选用。

现已广泛用于化工、石油、硫酸、医药、轻工、冶金、机械、环保的工业生产是用来将气体中夹带的雾沫（雾滴）除去，回收昂贵的雾滴（贵重物料），或净化气体减少气体中的杂质。

不锈钢是丝网除沫器中常用材质之一，不锈钢丝网除沫器能耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀，又称不锈耐酸钢。不锈钢丝网除沫器是使用非常广泛，具有耐腐蚀、造价低、易安装、使用寿命长等特点。

不锈钢丝网除沫器常用规格：

材质：201、304、304L、316L、321、2205双相钢等不锈钢

丝径：0.23-0.28mm，其中0.23mm常用

格栅规格：25*3mm扁钢、6mm-8mm圆棒钢

直径：100-15000mm

丝网厚度：100-500mm，其中100和150mm为常用厚度

丝网类型：标准型（SP）、高效型（DP）、高穿透型（HR、HP），其中标准型使用普遍