

电梯应急40KW汽油发电机

产品名称	电梯应急40KW汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号: : B-40GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

电梯应急40KW汽油发电机欧洲狮动力小型汽油发电机有交流汽油发电机和交直流汽油发电机组，交流汽油发电机组和直流蒸汽发电机组之间的区别在于来自AC汽油发电机组的电压为22V。该AC汽油发电机组也称为单相汽油。电动机组和交流汽油发电机组，电压为380V。这种交流汽油发电机组也称为三相汽油发电。该单元，直流汽油发电机组是一个小型汽油发电机组，具有两个直流电压和交流电压。

。你是否需要DC

汽油发电机或交流汽油发电机，无论您想要三相汽油发电机还是单相汽油发电机，都可以在欧洲狮Power中找到它。。

静音汽油发电机通过微电子技术实现系统的多参数控制

系统可以将汽油发电机的功率提高10%;在相同油耗的情况下，扭矩可以增加20%，燃油消耗减少10%;废气排放量可减少34%至50%。

电梯应急40KW汽油发电机

1)选择发电场所要求地面平坦清洁，空气流通，远离易燃物，不阻碍交通要道，排气噪声要避开，以免环境受干扰；

(2)清擦污物，检查紧固螺钉，旋转起动轮，检查有无杂声和不灵活现象。

(3)检查调速器室内的润滑油是否足够，如油位低于螺孔，应从加油杯中注入10机油，使油位螺孔开始有机油溢出为止。并检查调速

器拉簧，拉杆和化油器的节气门、阻风门有无松脱和不灵活现象。

(4)检查汽缸内的压缩压力是否正常，高压导线的连接和绝缘是否良好，跳火强度是否合乎要求，点火时间是否正确。

技术参数

- *、产品型号：B-40GDI
- *、额定功率：40KW
- *、备用功率：42W
- *、额定频率：50Hz
- *、额定电压：AC220/380
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音式
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：93#、95#、98#
- *、机器颜色：灰、白、银、黄
- *、电机类型：无刷电机
- *、机器油耗：390G/KW.H
- *、工作时间：8-12.5H
- *、消声装置：工业级静音器

发动机参数

- *、发动机型号：OU-510GDI
- *、冷却方式：水冷
- *、额定转速：3000r/min
- *、燃烧系统及缸体结构：四缸、直喷、水冷
- *、进气方式：自然吸气
- *、油箱容量：48L
- *、机油容量：3.37L
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：自动调速
- *、压缩比：19:1

*、绝缘等级：H

*、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

*、长：1520mm

*、宽：780mm

*、高：1060mm

*、整机净重：420KG

*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护