

网架 体育馆网架钢结构 光磊钢构

产品名称	网架 体育馆网架钢结构 光磊钢构
公司名称	山东光磊钢结构工程股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省兖州市新兖镇经济开发区
联系电话	15898651838

产品详情

网架

钢结构球形网架也是有损坏的时候，我们要及时发现钢结构球形网架即时解决问题，钢结构球形网架损坏的主要因素有：

- 1)钢结构球形网架由荷载变化，超期服役，规范和规程改变导致结构承载力不足；
- 2)钢结构球形网架构件由于各种意外产生变形、扭曲、伤残、凹陷等，致使构件截面削弱，体育馆网架钢结构，杆件翘曲，连接开裂等；
- 3)钢结构球形网架温差作用下引起构件或连接变形、开裂和翘曲；
- 4)钢结构球形网架由于化学物质的侵蚀而产生腐蚀以及电化学腐蚀致使钢结构球形网架构件截面削弱；
- 5)其它包括钢结构球形网架设计、生产、施工中的失误及钢结构球形网架服役期中的违规使用和操作等。

网架

主要分三类:一类是由平面桁架系组成，有两向正交正放网架、两向正交斜放网架、两向斜交斜放网架及三向网架四种形式;第二类由四角锥体单元组成，有正放四角锥网架、正放抽空四角锥网架、斜放四角锥网架、棋盘形四角锥网架及星形四角锥网架五种形式;第三类由三角锥体单元组成，有三角锥网架、抽空三角锥网架及蜂窝形三角锥网架三种形式。壳型网架结构按壳面形式分主要有柱面壳型网架、球面壳型网架及双曲抛物面壳型网架。网架结构按所用材料分有钢网架、钢筋混凝土网架以及钢与钢筋混凝土组成的组合网架，游泳馆网架施工，其中以钢网架用得较多。

(3) 轴线控制

网架拼装支柱的位置，应根据已安装好的柱子的轴线量出，以消除柱子按装时轴线误差的积累。

(4) 拔杆拆除

网架吊装后，拔杆被围在网架中，宜用倒拆法拆除。此法即在网架上弦节点处挂两副起重滑轮组吊住拔杆，网架，然后由最下一节开始一节一节拆除拔杆。

3、电动螺杆提升法

电动螺杆提升法与升板法相似，它是利用升板工程施工使用的电动螺杆提升机，将在地面上拼装好的钢网架整体提升至设计标高。此法的优点是不需大型吊装设备，候车厅网架，施工简便。用电动螺杆提升机提升钢网架，只能垂直提升不能水平移动。为此，设计时要考虑在两柱之间设托梁，网架的支点落在托梁上。

由于网架提升时不进行水平移动，所以网架拼装不需错位，可在原位进行拼装。

网架-体育馆网架钢结构-光磊钢构(推荐商家)由山东光磊钢结构工程股份有限公司提供。网架-体育馆网架钢结构-光磊钢构(推荐商家)是山东光磊钢结构工程股份有限公司(www.glgjg.com.cn)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李敏。