

如何使煤焦油脱水

产品名称	如何使煤焦油脱水
公司名称	廊坊兴科化工材料有限公司
价格	88.00/公斤
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县北魏乡正村
联系电话	0316-8062737 13230665886

产品详情

常见的方法:1、静置加热，使焦油与水分离。2、**机械**

动力脱水，即使用离心脱水的方式，或向焦油内部鼓风，爆气

脱水等。3、购买焦油**脱水剂**

实现焦油脱水。焦油脱水剂相应增加外购**药剂**

成本;机械动力脱水需要相应设备投入;静

置加热投入最少，内设**盘管蒸汽**加热即可，相应焦油**储罐**

的排水设施的合理设计很重要。上述方式的混合组合对焦油脱水效果更佳。

XK-0608焦油脱水剂

产品作用特点

提高现有工艺下的焦油氨水质量

I 增加焦油产量2%以上

I 改进废水（COD）质量，满足环保要求

I 降低（中间槽与储存槽）焦油水分50%作用

I 净化煤气，有利于煤气的深加工

I 显著降低氨水热交换器，洗氨塔和蒸氨塔的沉积和相应的清洗频率

I 显著降低初冷器的焦油沉积，提高初冷器的热交换率，减少相应的清洗频率

I 降低集气管喷淋堵塞75%作用，减少相应的喷嘴清理频度和强度

I 降低集气管煤气出口温度约0.5-2 ° C。

理化指标

项目	状态	颜色	密度	0.98	65
----	----	----	----	------	----

用法及用量

该产品由兴科公司提供专用计量泵直接在循环水泵前加入系统中，根据生产工艺的不同，添加量为200ppm-300ppm左右，根据现场条件随时调整添加量