

# NEC投影机专用恒温恒湿防护箱 投影机恒温箱

产品名称	NEC投影机专用恒温恒湿防护箱 投影机恒温箱
公司名称	深圳市华太宝科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华太宝 型号:htcd-1200 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道南三社区吉政路21号10楼1001
联系电话	19864831005

## 产品详情

深圳华太宝研发团队具有20年恒温恒湿开发经验，经过不断的研究开发出成熟的完善的两种解决方案：风冷PTC和空调制冷除湿方案。对于大流明10000以上投影机，发热特别大，在夏天，当外部温度，湿度非常高的情况下，上述风冷PTC方案难以满足降温降湿要求当温度，湿度非常高的情况下，降温降湿效果不好。针对这些不足，华太诚达最新设计了一款非常完善的智能控制空调制冷增强型投影机恒温箱。简单介绍有如下功能

1、箱体几乎完全封闭，强制进排风系统,进风经过空气净化器过滤，保证投影机没有灰尘。

真正做到放水、防尘、防虫。这些真正保护投影机，延长投影机使用寿命。投影机工作不受户外环境影响。

2、空调制冷系统保证温度精确控,,空调除湿系统做到湿度精确控制。

无论环境温度湿度多高，能很快降温，除湿。真正做到恒温恒湿，在温度控制范围：0-40 ，湿度在0-75 %RH之间任意设定温度湿度。控制精度较高。

除湿系统最完善，当空调不工作时，分子筛除湿模块工作保证投影机环境湿度达到要求，延长投影机寿命。

3投影机恒温箱开关机及数据更改可远程控制，箱体内温度，湿度可远程监控，可加防雷系统，避免雷电对投影机损坏。

- 4 在柜体底部设置特殊结构-带风循环结构的PTC加温装置，安全并且温升快速，如果北方，冬天室外温度零下30度或更低，须特别设计双层保温箱体；
- 5、柜体采用2门或三门结构，保证投影机现场安装双人对面对投影机移位方便；如果接线在尾部，则设置三门结构，保证接线操作方便执行；所有门体结构皆为防雨结构
- 6、投影机权重优先，来电自动启动，投影机工作时所有加温，除湿等外界对气候环境的调节作用全部交给投影机防护箱自己执行；
- 7、防水等级IP54
- 8、防雨防雪防雷击
- 9、双通道独立供电
- 10、电力及通讯全部防水接口
- 11、防腐蚀防锈喷涂处理
- 12、冬季预加热系统  
夏季高温急速制冷系统。
- 13、高节能设计。箱体外部环境温度湿度不恶劣情况下，一般不启动空调，用风冷方式，达到节能目的。