

巴可投影机专用恒温箱

产品名称	巴可投影机专用恒温箱
公司名称	深圳市华太宝科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:华太宝 型号:htcd-1200k 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道南三社区吉政路21号10楼1001
联系电话	19864831005

产品详情

产品介绍

投影机在户外使用环境对投影机的影响，扬尘、雨水都是造成投影机设备老化、电路短路的因素。针对投影机的户外保护措施，深圳华太宝拥有完善的投影机防护解决方案。深圳华太宝研发团队具有20年恒温恒湿开发经验由我公司自主研发的“投影机户外增强型防水恒温恒湿防护箱”隆重面世，此款产品旨在保护投影机在户外使用时，防水防潮防雷击，并达到机箱内部恒温，增加昂贵投影机的使用寿命，使投影机在任何极端环境下均可无忧使用，简单介绍有如下功能

- 1、强制进排风系统
- 2、防水防尘等级IP54
- 3、防雨防雪防雷击
- 4、双通道独立供电
- 5、电力及通讯全部防水接口
- 6、防腐蚀防锈喷涂处理
- 7、全自动屏显监控调试系统

8、冬季预加热系统

9、夏季高温急速制冷系统，空调新风。短短一年时间，已经为科视，丽讯，松下等各大投影机代理商服务若干户外投影项目，以高的产品质量和良好的售后服务在客户中树立了良好的口碑

巴可HD3.0投影机恒温恒湿防护箱详细参数

投巴可HD3.0影机是3万流明投影机，发热量相当大，如果恒温箱设计制造散热不好就会高温报警，影响投影机工作。经过工程师精心研究，成功的设计出了这款投影机恒温箱。经过应用，验证性能稳定，散热良好，投影机工作正常。是一款市场上性价比很好的恒温箱。

根据提供的投影机尺寸和放置投影机要求设计恒温箱参数如下：

恒温恒湿投影机防护箱：

型号：HTB-TB01-2000hws

尺寸：2000*1500*1250

1、防护箱参数参照表

箱体尺寸

2000*1500*1250

表面处理

静电喷涂 颜色参考RAL劳尔色卡支持定制

箱体材质

1.2M钢板、10#槽钢、40mm方管

内部结构支撑

40MM方管笼式支撑

净重

100KG/单体

额定功率

4KW

制冷量

5KW

除湿量

3L/D (最高湿度环境)

换风量

3500m³/H 防倒灌结构

空气滤清系统

快速更换式2层过滤网；过滤8微米以上粉尘，更换周期3-6月

排风风压

300Pa

加热功率

1.5KW

稳定工作时间

7*24H

安全放置环境

-20 ; 55

投影机运行箱外环境温度

-20 ; 40

投影机运行箱外最高湿度

0-100%

内部湿度控制

20-70%

内部温度控制

15-40

温度调整精度

0.5

湿度调整精度

5%

远程控制系统

485通讯，实时监控

供电需求

220V

出光玻璃

95%进口高温高透光率光学超白玻璃

参数检测

温湿度变送传感器

参数变送

TCP、RS485光纤变送