

北京大金机房空调FNVQ203AAKD来电自启功能参数报价

产品名称	北京大金机房空调FNVQ203AAKD来电自启功能参数报价
公司名称	北京恒泰鑫隆科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大金DINKIN 型号:型号齐全 适用:无人机房/数据机房/会议
公司地址	北京市海淀区上地十街辉煌大厦
联系电话	400-0887107 13552566772

产品详情

我们的地址：北京市海淀区上地十街辉煌国际大厦电话：400-609-9791联系手机：18701645369

在线QQ：584747380

期待您的咨询

大金机房专用空调特点停电再启动机能遇到停电的场合，无论多久，一旦电力恢复，空调机即以停电前模式自动恢复运转。电压变动对应机能+10%到-22%范围内正常运转，当电压低于-22%时，空调自动保护停机，当电压恢复到-22%以上时，自动恢复运转。室外机耐腐蚀处理耐腐蚀处理热交换翅片，抵御酸雨、盐份的侵蚀，延长机器寿命。-22%以上时，自动恢复运转。长配管设计冷媒配管长度最大可达50m,最大高低差可达30m。全年制冷室外温度即使降到-5℃，也可正常制冷运转。长效过滤网采用长效过滤网设计，只需每年清洗一次，大大减少了无人机站的日常维护量（尘埃浓度基准为0.15mg/m³，空气污染严重时清洁周期将随之缩短）远程监控先进的远距离监控技术,可把空调的运转状况传送到远端的用户监控中心，选配DW-PSMS监控系统软件，用户不仅可以实现对空调的远

距离监视，还可实现空调的远距离控制操作

型号

室内机

FNVQ203AAKD

FNVQ205AAKD

电源

单相220V,50Hz

三相380V , 50Hz

三相380V , 50Hz

制冷量

Kw

7.11

12.3

制热量

7.8

14

尺寸 (H × W × D)

mm

1850 × 600 × 270

1850 × 600 × 350

运转音(强/弱)

dB(A)

41/36

42/37

48/46

50/46

重量

kg

44

53

型号

室外机

RY71DQV2C

RY71DQY3C

RY125DQY3C

770 × 900 × 320

1170 × 900 × 320

50/52(制冷/制热)

54/56(H/L)

77

76

102