

办公全自动8kw柴油发电机

产品名称	办公全自动8kw柴油发电机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO9800ET-J 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

办公全自动8kw柴油发电机柴油被点燃，混合气体剧烈燃烧，体积迅速膨胀，推动活塞下行，称为‘做功’。各汽缸按一定顺序依次做功，作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量，从而带动曲轴旋转。一般购买柴油发电应急用的用户一般是不需要详细了解柴油发电机的工作原理，但是购买柴油发电的时候一定要要注意柴油发电机的耗油量和噪音还有它本身的重量.通过在储能系统传统下垂控制中引入辅助功率控制信号,防止柴油机长时过流引起的系统崩溃,提高了系统稳定性。办公全自动8kw柴油发电机针对微网内主电源从储能系统转为柴油发电机或者从柴油发电机转为储能系统时的短时停电问题,提出了柴油发电机和储能电池双主电源的无缝切换控制策略。

机组型号

TO9800ET-J

发电机部分

频率HZ

50HZ

额定功率/KW

备用功率/KW

8

8.2

连续使用/H

12~15

额定输出因素

1.0

额定输出电压V

220

380

输出电压变动率%

± 0.5范围内

励磁方式

无刷 纯铜电机 (AVR自动电压调节器)

绝缘等级

F级

相数

单相/三相

启动方式

电启动

汽油发动机部分

发动机品牌

大泽の動力

燃料提供及进气方式

直列式 四冲程

发动机型号

TO192F

燃油等级

0#或-10#柴油

气缸数及内劲行程mm

1-80x79

调速方式

自动调速

控制装置

ECU

额定转速

3000r/min

发动机功率HP

18

过载能力%/H

110%

1

满负载总油耗量G/KW.H

205

1

容量

油箱容积L

15

润滑油容积L

1.65

冷却方式

空气冷却

消音装置

工业静音器

外形及重量噪声

尺寸

长mm

950

宽mm

570

高mm

770

整机净重KG

178

7m/db(A)1500/1800rpm(min-1)

65

73

发电机组配置注： 标配 ○选配

发电机云控系统

○

蓄电池启动连接电缆

机器运行指示面板

远程遥控启动

○

启动蓄电池

自适应高原专用化油器

ATS自动切换装置

AVR电磁控油阀

冷却水箱和风扇

安全保护

变频启动装置

静音发动机Y版本

工业静音器

自动拖车

办公全自动8kw柴油发电机柴油发电机组的蓄电池是必不可少的组成部分，在柴油发电机组中起着关键性的作业，为了保证柴油发电机组正常工作，需要加强蓄电池的保养，蓄电池的充电、放电、添加电解液等工作，需要定期的进行，加强日常的维护，检查各部位的安全性，保证蓄电池内部安全，无污染，在蓄电池和其他部位的连接处涂抹油脂，防止连接部位被腐蚀，经常性的检查蓄电池中的电解液的液位，并根据电解液的液位适当的添加。其中空气动力噪声为主要噪声源。伊藤动力每台柴油发电机组都装有静音罩它把柴油发电机组的噪音降到最低。。我们的自主企业有了非常大的改变，从之前的买入成熟静音柴油发电机生产，到现在自主研发静音发电机技术，这些改变让我们看到了自主厂商的努力，同时我们也期待着自主厂商的技术能够更加先进，为我们带来更具性价比的产品。