

## PW2000烟气排放连续监测系统

产品名称	PW2000烟气排放连续监测系统
公司名称	江苏普为环境技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:普为环境 型号:PW2000
公司地址	南京市江北新区惠达路6号北斗大厦7楼703室（注册地址）
联系电话	400-0589606 13770568971

### 产品详情

PW2000烟气连续在线监测系统是一套抽取式、可以连续监测的系统。不仅用于原料气体和纯净气体的监测,还可以用作过程测量。PW2000系统从烟道中抽取小部分样气,通过伴热管线,导入分析仪(测量系统的所有加热成分需调整到185 )。已证明的样气采样系统和先进的光度测定技术,保证了系统可靠性高,运作时间长,且维修频率低。

技术规格:

SO<sub>2</sub> : 0 ~ 20 ~ 100ppm , O<sub>2</sub> : 0 ~ 25%

Nox : 0 ~ 20 ~ 100ppm , 湿度 : 0 ~ 40%

粉尘 : 0~10mg/m<sup>3</sup> , 0~50mg/m<sup>3</sup>

流速 : 0 ~ 40m/s ( 可定制 )

温度 : 0 ~ 300 ( 可定制 )

压力 : -10kPa ~ +10kPa ( 可定制 )

尺寸 : 800mm × 600mm × 1800mm

伴热温度 : 120 ~ 180

防护等级 : 机柜IP42 , 其他IP65

供电：220VAC，5000W

工作温度：-20 ~ +50

工作湿度：0 ~ 95%RH（不结露）

压缩空气要求：（0.4 ~ 0.8）MPa，

0.25m<sup>3</sup>/min，洁净无油无水

产品特点：

连续、抽取式可测量12路红外组分气体和氧气

（可选）汞测量仪和火焰离子探测器（TOC测量）也可以连接到系统上

采用模块机构的气体热测量系统，作为一个独立模块的分析仪可以在现场进行更换该分析系统的建立满足了排放物连续在线监测的极为严格的要求

高温红外测量（无需制冷器）

集成控制

集成零点气体供应

自主控制（额外的温度输入控制）

较高的性价比

产品应用：

燃煤发电厂、垃圾发电厂、水泥厂、玻璃厂、石灰厂、陶瓷厂、烧结、焦炉、脱硫工艺、脱硝工艺等尾气排放监测和过程控制