

大金机房空调fenvq203aakd/3P单冷机房精密空调参数报价

产品名称	大金机房空调fenvq203aakd/3P单冷机房精密空调参数报价
公司名称	北京恒泰鑫隆科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大金DAIKIN 型号:齐全 适用:无人机房数据机房会议室
公司地址	北京市海淀区上地十街辉煌大厦
联系电话	400-0887107 13552566772

产品详情

大金VRV变频空调（以下简称VRV）集中了家用空调和传统空调的大部分优点，还独具下列突出优点：

电话：400-609-9791联系手机：18701645369

在线QQ：584747380

期待您的咨询

1.室内机型号多种多样

室内机有十种型号（C、F、K、D、S、M、H、A、L、LM型）67种不同款式供业主根据需要灵活选用，可充分满足各种不同用途的房子的建筑、吊顶和室内装潢需求。

2.显著节能，节能40%以上

VRV采用全封闭蜗旋式变频压缩机，可在5%~100%之间变频调节，也就是说，室外机消耗的功率与室内机开启的数量成正比。当所有的室内机均开启时，室外机消耗的功率最大；当只有部分室内机开启时，室外机则通过降低频率、减少制冷剂流量，使功率消耗自动减少；室内机开启的数量越少，室外机消耗的功率则相应得越少。

VRV的室内机和室外机可在50~130%之间匹配，也就是说，在相同条件下，该空调最大可达到传统空调制冷（热）量的130%。

VRV的一台室外机最多能带30台室内机，可灵活地把不同用途的房间最优化组合，从而最大限度的节约能耗。

VRV为氟利昂直接蒸发式，因而热交换效率高。

3.控制的先进性

VRV的室外机、室内机均带有控制电脑板，采用高精度的PID（比例积分微分）控制，室内温度控制精度在 ± 0.5 以内。

用遥控器实现每台室内机的有线或无线的单独开停控制、调节温度和风速风向，还能用遥控器实现系统的分层、分区或楼宇集中控制。

液晶显示遥控器还具有故障自动诊断与显示功能，便于日常维护。

VRV运行稳定、控制方便，无须专人操作、值班和管理，节省运行费用。

4.对吊顶空间高度的要求很低

吊顶空间高度只需360mm就已足够，特别适合于层高较低的各种高档建筑。

因为VRV采用小口径专用冷媒配管，不占吊顶空间，而且室内机带有凝结水提升泵，凝结水管的安装没有坡度要求，所以VRV一般可比风机盘管系统所需的吊顶空间节约高度200~300mm，可使人们有一个宽敞的活动空间。

如土建前考虑选用VRV，每层可降低建筑层高300mm以上，可相对增加建筑层数。

5.净化、美化建筑物外立面

VRV的一台室外机最多能带30台室内机，从而大大减少了室外机的数量，避免在建筑物外立面上杂乱地放置许多室外机。

室外机与任何一台室内机之间的冷媒连接管最长可达100米，而两者间的垂直高度差可达50米，因此，室外机可统一放置在楼顶、地面等处，也可依据业主要求分层或分区布置，无须机房。