

# 袋式无纺布过滤器厂家 滢欣源

产品名称	袋式无纺布过滤器厂家 滢欣源
公司名称	苏州滢欣源滤材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴江区经济开发区屯村东路398号
联系电话	13918869532 13918869532

## 产品详情

中效袋式过滤器结构说明：

中效袋式过滤器每个滤袋均采用超细合成纤维以特殊织法制成，避免旧式玻璃纤维材料所可能对人体造成的不适，滤材内含静电纤维，对次微米粉尘过滤效率特别量好，高捕尘率高透气性、高使用寿命。四边都采用超声波方式熔合，每个滤袋间一金属条，袋式无纺布过滤器价格，固定，增加强度，并防止滤袋于高风速时，因风切之摩擦力而破裂。每个滤袋均有六道隔片平均分布于袋宽中，杭州袋式无纺布过滤器，防止滤袋承受风压时过度膨胀、相互遮蔽，降低有效过滤面积与效率。

过滤效率有多种规格可供选择，袋式无纺布过滤器厂家，如：F5 F6 F7 F8 F9

### F7中效袋式过滤器

#### 高效空调过滤器

高效空气过滤器主要用于微电子工业、精密仪器仪表、卫生、生物工程、制药及食品等行业使用和各类洁净室、洁净隧道、高效送风口、净化工作台、风淋室等净化设备中的空气末级过滤。该产品采用超细玻璃纤维滤料，热熔胶为分隔物，专用铝型材外框，聚氨酯双组份密封胶，闭孔海绵密封条，喷塑钢网匀流板等经过严格的工艺精制而成。

- 1) 作用：捕集0.1 ~ 0.5um的细小微粒
- 2) 型式：铝合金外框，无隔板
- 3) 滤料：超细玻璃纤维纸
- 4) 效率：99.999%@0.3 um (DOP法)

中效袋式过滤器特点：

- 1.采用超细化纤维滤料，容尘量大、使用周期内效率稳定。
- 2.熔喷超细合成纤维滤料，并选用优化的“V”形滤袋结构，阻力小，使用寿命长。

外框：镀锌框、铝框、不锈钢框，21mm，25mm厚法兰

内框：镀锌内框条+镀锌压条

滤料：化学纤维（人纤）

效率：大气尘比色法平均过滤效率：45%，65%，85%，95%

F5 (EN779)，40-60% ASHRAE 52/76

F6 (EN779)，袋式无纺布过滤器生产商，60-80% ASHRAE 52/76

F7 (EN779)，80-90% ASHRAE 52/76

F8 (EN779)，90-95% ASHRAE 52/76

F9 (EN779)，95-98% ASHRAE 52/76

防火等级：UL-1（UL900）

建议终压损：450Pa

使用环境：

温度： 70

湿度： 90%RH

袋式无纺布过滤器厂家-滢欣源(推荐商家)由苏州滢欣源滤材科技有限公司提供。袋式无纺布过滤器厂家-滢欣源(推荐商家)是苏州滢欣源滤材科技有限公司（[www.yxyfilter.com](http://www.yxyfilter.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。