

上海袋式无纺布过滤器 苏州滢欣源滤材科技

产品名称	上海袋式无纺布过滤器 苏州滢欣源滤材科技
公司名称	苏州滢欣源滤材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴江区经济开发区屯村东路398号
联系电话	13918869532 13918869532

产品详情

无纺布无框袋式过滤器简介

- 1、无纺布无框袋式过滤器采用超细合成纤维以特殊纤法制成，安装时每个滤袋间以一个金属条固定，袋式无纺布过滤器价格，增加滤袋强度的同时可以保证气流的平均，并防止滤袋于高风速时因风切之摩擦力而开裂。
- 2、每个滤袋均有六道隔片平均分布于袋宽中，袋式无纺布过滤器生产商，防止滤袋于承受风压时过度膨胀、相互遮蔽而降低有效过滤面积与效率。
- 3、无纺布无框袋式过滤器每个滤袋边均采用超音波方式熔合，上海袋式无纺布过滤器，具有良好之气密性及结合强度，不产生漏气或开裂。

无纺布无框袋式过滤器产品特性：

- 1、高容尘量，低阻力
- 2、使用寿命长
- 3、无外框结构，袋式无纺布过滤器类型，方便拆装更换
- 4、无框可大幅度降低使用成本
- 5、效率：G3，G4

应用场所：

无框袋式过滤器很受欢迎，一般应用于下列场合，具体如下：

- 1、净化厂房的二级过滤、洁净室新风系统
- 2、高效过滤器之前过滤
- 3、商业及工业通风空调系统的主过滤器
- 4、医院、药厂、电子厂、喷涂房较高洁净空气要求等级的过滤系。
- 5、汽车工业
- 6、喷涂房较高洁净空气要求等级的过滤系统；
- 7、一般大楼空气过滤；高效过滤器之前过滤。

初效袋式过滤器又称合成纤维袋式过滤器。

用途：用于空气过滤系统中较小颗粒的过滤；高效过滤器的预过滤及大型涂装线空气过滤。

性能特点：初效袋式过滤器的风量大、阻力小、结构坚固、容尘量高、高周波热熔封边。

类型：多袋过滤器

框架：铝或镀锌铁

滤料：密度逐级加高的合成纤维，热熔封边

EN 799级别：G3 G4 F5 F6 F7 F8

DIN 53438阻燃标准：F1

终阻力：(建议)250Pa-450Pa

容尘量:300g-400g/m

风量:额定风量的125%

耐温:100

湿度:100%

上海袋式无纺布过滤器-

苏州滢欣源滤材科技由苏州滢欣源滤材科技有限公司提供。上海袋式无纺布过滤器-苏州滢欣源滤材科技是苏州滢欣源滤材科技有限公司（www.yxyfilter.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨

打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。