

盘锦壳牌润滑油总代理 壳牌润滑油总代理 石晗鑫科技

产品名称	盘锦壳牌润滑油总代理 壳牌润滑油总代理 石晗鑫科技
公司名称	深圳市石晗鑫科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区公明街道上村社区莲湖工业园区4栋1006
联系电话	18820989257

产品详情

壳牌海得力Hydraulic HM32

壳牌海得力Hydraulic HM46

壳牌海得力Hydraulic HM68

壳牌海得力Hydraulic S1 M32

壳牌海得力Hydraulic S1 M46

壳牌海得力Hydraulic S1 M68

在正常工作条件和标准换油周期下，壳牌海得力S1 M液压油，可为大部分制造设备和众多移动设备提供经济、高效、可靠的保护与性能。

性能优势：

壳牌海得力S1 M 液压油，为不要求高性能的中等负荷工作条件应用的高性价比解决方案。

应用：

液压系统 – 一般用途

适用于中等温度、一般过滤要求的非苛刻或正常工况下运行的设备。

老式静压系统

液压油由于泄漏而经常补充时，壳牌海德力S1M液压油是高性价比选择，壳牌润滑油总代理，可提供**全的基本保护与性能。

其它应用

适用于要求使用具有防腐氧功能矿物油的常规润滑应用。

对于要求更高和更专业的应用，壳牌得力士系列液压油，可为高负荷、超精细过滤以及安装用精密控制阀的系统提供卓越性能。

技术规格与认证：

壳牌海德力S1 M液压油符合以下标准要求：

ISO 11158（HM液压油）。

健康与安全：

相应材料安全数据表中提供了健康与安全指南，该资料可向壳牌销售代表索取。

兼容性：

壳牌海德力S1 M可兼容大多数液压泵。然而，盘锦壳牌润滑油总代理，在用于含镀银元件的泵之前，请咨询当地的壳牌销售代表。

液压油兼容性：

壳牌海德力S1 M液压油可与大多数其他矿物基础油的液压油相容。但矿物液压油不应与其他类型液压油相混合（例如，环保型液压油或防火液压油）。

密封与涂料兼容性：

壳牌海德力S1 M液压油兼容常规用于矿物油的密封和涂料。

环境保护：

如需处理使用过的油品，请送至当局定的回收点，不可将其排入下水道、土壤或水中。

壳牌海德力S1 M

32

46

68

密度 @15 Kg/l

0.869

0.873

0.875

运动粘度@40 mm²/s

32

46

68

运动粘度@100 mm²/s

5.3

6.7

8.6

粘度指数

96

97

97

闪点（开口杯）

215

230

240

倾点

-24

-21

-18

发动机压力和磨损保护

无论驾驶什么汽车，辽阳壳牌润滑油总代理，壳牌超凡喜力都能针对发动机压力和磨损提供一流保护，因为壳牌超凡喜力是一款源自天然气制油技术的现代合成润滑油；相比采用传统原制成的润滑油，它在分子级别的性能更加强大且挥发性更低。它能够在更长时间内发挥强大性能，从而提供一流的磨损保护；相比新行业标准，其抗油降解性要高32%，铁岭壳牌润滑油总代理，而挥发性则要低50%，让您尽享驾驶的乐趣。

*对比API SN规范

壳牌确能立S2 p100往复式空气压缩机

壳牌确能立S2 p100往复式空气压缩机专用润滑油是以壳牌合成油XHVI和矿物油为基础油，性能接近合成油。同时添加抗磨损剂和抗腐蚀剂，以提高油品性能。

性能特征

壳牌确能立S2 p100压缩机油超卓的总体综合性能，专门为往复式空气压缩机精心设计，在更长的换油周期内提供安全、可靠和有效的润滑。

不易积碳，壳牌确能立P润滑油所采用的基础油形成积碳的倾向小；，这样的组合能大限度地减少空气阀门和活塞顶部产生积碳和洒膜的倾向。因而能保持压缩机有效运行。

防止发生起火和其它事故，在压缩机排气管中，积碳和铁锈微粒的混合物在压缩空气热量的作下，可发生放热反应，导致起火和其它事故。壳牌确能立P润滑油能够防止灾种灾难事故的发生。

更长的维护周期，使阀与活塞的维护间隔得以极大地延长，压缩机可保持长期稳定的有效运行。

抗腐蚀剂极有效地保护压缩机的内部构造，延长设备使用寿命。

抗磨损剂结合基础油的特性可大限度地防止活塞环的磨损。

抗乳化性能很强，积水可得以迅速分离并排除。

良好的抗泡沫性和空气释放性。

盘锦壳牌润滑油总代理-壳牌润滑油总代理-石晗鑫科技由深圳市石晗鑫科技有限公司提供。深圳市石晗鑫科技有限公司（www.shxrhy.com）在润滑油（脂）这一领域倾注了无限的热忱和热情，石晗鑫科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：聂运志。