

高分子pvc防水卷材 金双王防水 高分子pvc防水卷材用途

产品名称	高分子pvc防水卷材 金双王防水 高分子pvc防水卷材用途
公司名称	潍坊市金双王防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园区
联系电话	13280719188

产品详情

PVC防水卷材是一种热塑性的PVC卷材，该卷材是以聚酯纤维织物作为加强筋，通过特殊的挤出涂布法工艺，使双面的聚氯乙烯塑料层和中间的聚酯加强筋结合成为一体而形成的高分子卷材。配方先进的聚氯乙烯塑料层与网状结构的聚酯纤维织物相结合，使卷材拥有极佳的尺寸稳定性和较低的热膨胀系数。

pvc防水卷材的运输过程中的问题你知道怎么处理吗？

贮存与运输时，不同类型、规格的产品应分别堆放，不应混杂。避免日晒雨淋，高分子pvc防水卷材报价，注意通风。贮存温度不应高于45℃，平放贮存堆放高度不超过5层，立放单层堆放，禁止与酸、碱、油类及有机溶剂等接触。

运输时防止倾斜或横压，必要时加盖苫布。

PVC防水卷材广泛用于各种屋面，甚至已延伸用于金属屋面。在日本，PVC卷材用量大量增加，在我国的许多大型金属屋面也都采用了PVC卷材。PVC片材易制成白色，易于与柔性太阳能光电板组合在一起，形成光电屋面提供电力，为节能作出贡献。PVC片材具有优良的抗根性，特别适用于种植屋面，高分子pvc防水卷材地面，可用于广场地坪和屋顶，通过了德国FLL和瑞士SIA280相关标准的最苛刻的抗根穿刺性试验。

PVC防水卷材卷材铺贴铺贴体例压接挨次和搭接长度合适屋面程手艺规范焊接平稳无滑移、翘边、起泡、皱折等缺陷。接缝、收头处采用专用焊枪进行热风焊接焊接不小于。热压焊接法先将两片pvc卷材搭接，经由过程焊嘴吹热风加热，操作聚氯乙烯的热塑性，是卷材的边缘部门达到状况，然后用压辊加压，高分子pvc防水卷材，将两片卷材融为一体。

pvc防水卷材施工步骤

- 1、清除基层表面杂物、碎剥屑。
- 2、普聚乙烯薄膜一层，聚乙烯薄膜搭接采用自粘胶条粘结。
- 3、铺设挤塑泡沫保温隔热板。

施工结束前，要将防水卷材临时固定住，以免遇到大风而被刮走。

进行防水层的施工一定要在上道工序施工结束后才能进行，不能交叉施工，如果要在铺设好的防水卷材上装设备的话，必须在其部位做好附加层处理。

高分子pvc防水卷材-金双王防水-高分子pvc防水卷材用途由潍坊市金双王防水材料有限公司提供。高分子pvc防水卷材-金双王防水-高分子pvc防水卷材用途是潍坊市金双王防水材料有限公司（www.shuangwangfangshui.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：隋经理。同时本公司（www.hmfangshui.com）还是从事pvc防水卷材，tpo防水卷材，热塑性聚烯烃tpo自粘防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。