

佳木斯自粘胶膜防水卷材 双王防水

产品名称	佳木斯自粘胶膜防水卷材 双王防水
公司名称	潍坊市金双王防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园区
联系电话	13280719188

产品详情

高分子自粘胶膜防水卷材的使用优点：

- 1、卷材与混凝土结构粘为一体，长期浸水环境下依然密不可分，有效控制窜水现象。
- 2、基面要求低，潮湿甚至未找平基面均可施工，无需底涂及预处理，且预铺后在卷材上直接绑扎钢筋，不要混凝土保护层，节约工期。
- 3、良好的抗穿刺能力，由于预铺卷材后直接在卷材上绑扎钢筋，要求卷材具有强度高，抗穿刺能力。

施工方法：

采用预铺反粘法施工技术，平面、垂直面、隧道拱顶等部位施工流程如下

(1)平面清理基层 基层弹线 铺设预倒反帖卷材 搭接处理 节点处理 揭卷隔离膜 绑扎钢筋 浇注混凝土

(2)垂直面：安装守面支撑(垫片) 弹线 铺设预铺反粘卷材 机械固定防水卷材 节点处理 揭卷材隔离膜 小钉头部位涂刷专用胶密封 绑扎钢筋 浇注混凝土

(3)隧道拱顶：隧道拱顶 弹线 安装支撑(垫片或吊钉)
铺设预铺反粘卷材 防水卷材机械固定(焊接或吊捆)
搭接处理 节点处理 揭卷隔离膜 绑扎钢筋 浇注混凝土

预铺高分子自粘胶膜防水卷的热熔法施工，高密度聚乙烯自粘胶膜防水卷材，不但能够确保防水工程的质量，而且能够使工期缩短，节约费用。采用热熔法进行铺贴预铺高分子自粘胶膜防水卷材要注意如下要点。

- 1、使用火焰加热器对预铺高分子自粘胶膜防水卷加热时要保证加热均匀，不得过度加热或将卷材烧穿；厚度在3mm以下的防水卷材，严禁通过热熔法施工。
- 2、将卷材表面加热至熔化后要马上滚铺卷材，佳木斯自粘胶膜防水卷材，将卷材下方的空气排出，并对其辊压使之粘结牢固，不能出现空鼓、皱折的现象。
- 3、在滚铺卷材的时候接缝位置必须有沥青热溶胶溢出，且要随即刮封确保接缝严密粘接；4、卷材在完成铺贴后外观要平整、顺直，保证搭接尺寸准确，不能出现扭曲。

高分子自粘胶膜防水卷材工艺流程：基层清理、湿润 定位、弹线 抹水泥（砂）浆 节点附加层增强
大面铺贴自粘卷材 提浆、排气 搭接边粘贴 保护层施工

1. 基层清理、湿润：将基层表面的灰尘、杂物清理干净，1.2厚自粘胶膜防水卷材，干燥的基面应预先洒水润湿，但不能有残留的积水。
2. 抹水泥（砂）浆：根据基层的平整状况确定厚度，hdpe高分子自粘胶膜防水卷材，应注意压实、抹平，在阴角部位应抹成50mm以上的圆弧状，再整个铺抹的过程中应注意保证平整度。
3. 节点附加层增强：在节点部位（如阴阳角、转角、施工缝、后浇带、变形缝、传墙管等）应先做一道附加层。

佳木斯自粘胶膜防水卷材-双王防水(推荐商家)由潍坊市金双王防水材料有限公司提供。佳木斯自粘胶膜防水卷材-双王防水(推荐商家)是潍坊市金双王防水材料有限公司（www.shuangwangfangshui.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：隋经理。同时本公司（www.xinhongfangzhi.com）还是从事聚乙烯丙涤纶防水卷材，山东三元乙丙防水卷材，聚乙烯涤纶高分子防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。