单梁起重机电缆YFFB

产品名称	单梁起重机电缆YFFB
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	18.65/米
规格参数	规格:10*2.5 认证:CE欧标 特点:扁平
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	189****8807 189****8807

产品详情

电缆线名字：单梁桥式起重机电缆线YFFB

单梁桥式起重机电运用：

电葫芦、驾驶、电梯轿厢、升降平台、弹黄钢丝绳卷筒、地质勘探和各种各样探伤设备等经常便携式电器设备合适干躁或湿冷的房间内固定不动安裝，也可用以非持续反复运动无强制性牵引带的挪动安裝，适用户外，不可以直埋地底

单梁桥式起重机电缆线构造：

电导体：多芯束绞细条电导体，合乎VDE 0295及IEC 60288第5类电导体

绝缘层：独特PVC混和料

铜芯电缆：铜芯电缆绞生成缆，铜芯电缆色调合乎VDE 0293

五颜六色或编号铜芯电缆，3芯及之上带黄绿色两色线（可选）

添充：高韧性黄细麻绳或改性纤维绳

护线套：独特PVC混和料

护线套色调：灰黑色，可依据顾客必须定采用各种颜色

单梁桥式起重机电缆线特点：

电缆线的长期性操作温度应不超过70°C

可弯折性、耐湿冷、抗压强度

能承担中等水平的机械设备地应力

阻燃等级：阻燃性自熄合乎IEC 60332-1

单梁桥式起重机电缆线性能参数：

工作标准电压：300/500V 450/750V 600/1000V

测试电缆：2000V 2500V 3500V

电导体电阻器20°C ：依据VDE 0295及IEC 60228第5类，多芯细绞铜线

接地电阻：≥ 20 MΩ/km （20°C）

最少弯曲半径： 固定不动安装 12 X D（电缆线直径）

有时候挪动6 X D（电缆线直径）

操作温度：固定不动安装 -30 ~ 70°C

有时候挪动 - 5 ~ 70°C

单梁桥式起重机电缆线，双梁起重机电缆线，起重设备电缆线YFFB