

医院备用5千瓦柴油发电机图片

产品名称	医院备用5千瓦柴油发电机图片
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 产地:上海 型号:TO6800ET-J
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

医院备用5千瓦柴油发电机图片

我们所生活的地区处于平原，或者盆地，海拔不是很高，这点对自然吸气的柴油发电机而言，根本不会出现会什么供油不足，或者功率折损这种情况。只有在高原地区才会产生因进气量不足而燃烧条件变差，所以柴油发电机就不会发出原规定的标定功率。柴油发电机基本是差不多的，所以可以看出它们在高原的环境下工作能力有所下降。

大泽动力有省油的发电机供大家停电的需要，发电机的安全运行对保证电力系统的正常工作和电能质量起着决定性的作用，同时发电机本身也是十分贵重的电气设备，因此，应该针对各种不同的故障和不正常工作状态，装设性能完善的继电保护装置。无论是机器，还是我们自己穿的衣服也是要给它加以好好的维护才会使用的更长。所以我们在选择发电机的时候不仅要了解发电机的质量这一块，也是要了解发电机的维护这一块。

公司名称：上海欧鲍实业有限公司

联系人：郭经理

联系：18019419802(微信同号)

固定电话：021-51987643

在线QQ：3046667947

邮箱：3046667947@qq.com

工厂地址：上海奉贤庄行镇浦卫公路5518

型号：TO6800ET-J

发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：5.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：1.0

相 数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO186F

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：15L

机油容积：1.65L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：78*62mm

发动机功率：13HP

压缩比：19:1

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

控制装置： ECU

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 65-73

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：165kg

外形尺寸：950*570*770mm

电磁控油阀：有

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）

医院备用5千瓦柴油发电机图片

大泽动力有一款省油的发电机供大家停电的需要，发电机的安全运行对保证电力系统的正常工作和电能质量起着决定性的作用，同时发电机本身也是十分贵重的电气设备，因此，应该针对各种不同的故障和不正常工作状态，装设性能完善的继电保护装置。无论是机器，还是我们自己穿的衣服也是要给它加以好好的维护才会使用的更长。所以我们在选择发电机的时候不仅要了解发电机的质量这一块，也是要了解发电机的维护这一块。

大泽动力生产的柴油发电机组有以下特点:

每单位出力的体积小,重量轻,系统简单,一般多为整体配套。因此,柴油机电站建设速度快.

柴油机发电的热效率较高,而且部分负荷或轻负荷时,每单位出力的燃料消耗量的变化不大.

柴油发电机组的起动、带负荷和停机时间都较短,它可以随时起动,更适于作应急电源.