

沥青混凝土AC10、AC13的区别【长沙弘晟】

产品名称	沥青混凝土AC10、AC13的区别【长沙弘晟】
公司名称	长沙亮子建筑有限公司
价格	10.00/平方
规格参数	高富沥青:SA45 AH70:AC10 湖南:长沙
公司地址	天心区鑫远悦时代4栋
联系电话	15874870971

产品详情

经常人家会问AC-10、AC-13是什么？它们之间有什么区别？今天长沙弘晟小编为大家一一道来。

[沥青混凝土AC-10、AC-13有什么区别？](#)

它们最主要的区别就在于公称最大粒径的不同，AC10公称最大粒径是9.5mm，而AC13公称最大粒径是13.2mm。接下来介绍一下它们符号所代表的含义，其中13指的是矿料级配中的公称最大粒径，是13mm；C代表的就是混凝土的类型，30是AC-10C对应的沥青面层厚度30mm，通常沥青面层的厚度为最大公称粒径的2~3倍。

AC-10、AC-13属于细粒式，AC-16/20/25属于粗粒式。

粒径越粗防水空隙越大，从而防水性就越差，通常高速公路的沥青面层上面层采用的是细粒式沥青混凝土，中面层采用的是中粒式、下面层采用的都是粗粒式。