

水泥混凝土振动台

产品名称	水泥混凝土振动台
公司名称	沧州盈科达晟仪器科技有限公司
价格	650.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市献县河城街镇河城街村（注册地址）
联系电话	13831713337

产品详情

HZJ系列混凝土振动台使用说明书

一、产品简介

我厂是生产混凝土振动台的专业厂，生产各种振动台，具有生产效率高，振实效果好，质量稳定，结构紧凑，噪音小，使用维修方便等特点，用于试验室、现场工地作试件成型和预制构件厂振实各种板、柱梁等混凝土构件振实成型。二、结构与工作原理振动台主要由台面、底架、振动器弹簧等部件组成，台面与底架均用钢板和型钢等焊接而成，振动器是用电动机加一对相同的偏心轮组成，并通过一对吊架联轴器安装在台面（反面）中心位置起着振实中平衡、垂直的作用。三、安装使用维修1、振动台安装前，应先打好地基，打地基时上平面要按水平找平，并按底架螺栓孔埋好固定螺栓，然后安装，安装时固定螺栓必须拧紧。2、振动台安装完试试车时，先开车3 - 5分钟后停车对所有坚固螺栓进行检查，若松动须拧紧后方可使用。3、振动台在振实过程中，混凝土制品必须牢固的紧固在振动台面上，所需振实物制品放置要与台面相对称，使负荷平衡，振实制品的紧固装置，用户可根据自己的需要自行设计配制。4、振动器轴承应经常检查，并定期拆洗，更换润滑油，使轴承保持良好的润滑，延长振动器的使用寿命。5、振动台应有可靠接地线，确保安全。四、各种型号振动台的主要技术参数

型号

HZJ-500型

HZJ-800型

HZJ-1000型

HZJ-2000型

台面尺寸 (mm)

500 × 500

800 × 800

1000 × 1000

1000 × 2000

振动频率 (次/分)

2860

2860

2860

2860

振幅 (mm)

0.3 ~ 0.6

0.3 ~ 0.6

0.3 ~ 0.6

0.3 ~ 0.6

振动器功率 (mm)

0.65

1.1

1.1

3

zui大载重 (kg)

75

200

250

500

仪器重量 (kg)

55

80

100

240