

# 中式红古铜不锈钢满焊屏风 酒店会所大堂玄关不锈钢花格隔断

产品名称	中式红古铜不锈钢满焊屏风 酒店会所大堂玄关不锈钢花格隔断
公司名称	佛山市鑫踏金属制品建材有限公司
价格	1300.00/平方米
规格参数	品牌:佛山鑫踏 型号:不锈钢屏风 产地:广东佛山
公司地址	佛山市南海区桂城石啃工业开发区36号
联系电话	13929913563

## 产品详情

不锈钢花格类型繁多，应用也很??

，如各种不锈钢栏杆，各种造型的不锈钢隔断、护栏、通花装饰，以及前述不锈钢格栅等。作为花饰工程使用的不锈钢花格，其成型方式大致有两种：一种是浇筑成型，即利用模型铸出铁、铜或铝合金花格等；另一种是弯曲成型，即采用型钢、扁钢、钢管或板材等不锈钢材料，预先弯成小花格或不同的图案，再将其拼装连接成大片花格。不锈钢花格是装饰性极强的一种室内隔断，花格的造型有现代式和传统式两大类。使用材料以不锈钢为主，局部也可以结合使用玻璃或石材。不锈钢花格是一种空透式隔断自重小，加工方便，不锈钢外框也可以镂空成各种不同的花纹，做得轻巧，纤细，这种产品常用于室内的装饰隔断，或者是以博古架的方式呈现。中式不锈钢花格空透式装饰，轻巧玲珑剔透，容易与色彩缤纷的灯光相配合，一般用于、会所的中餐厅做为隔断。也可以用于古典建筑、住宅及旅馆中。在我们不锈钢装饰行业中，不锈钢花格是由不锈钢管、板等型材经过焊接、拼接而成的，组成各种形式的图案，镶装在产品适当部位，可使产品更加美观、坚固

化学着色法是将浸在一定的溶液中，因化学反应而使其表面呈现出色彩的方法。化学着色法分为四种：碱性着色法、硫化法、重铬酸盐氧化法和酸性着色法。应用最广的是酸洗着色法。

酸性着色法是经过活化的不锈钢在含有氧化剂的硫酸水溶液中进行着色。这中种方法着色控制容易，着色膜的耐磨性较高，适合进行大规模生产。

其着色机理为：使不锈钢花格表面形成透明氧化膜，当入射光与反射光在膜层中产生干涉时会发出某中色彩光。在0.15至0.4um之间改变膜层厚度时，便可得到不同的颜色。

。不锈钢花格可以单独制作，也可以连通整个产品以其制作，如屏风，隔断，栏杆，窗户，门套，拱门，装饰摆件，灯罩等。

不锈钢花格是一种环保的装饰材料，可循环利用。不锈钢花格和其它的装饰材料一样，也会脏。但是，在雨水冲刷，人工冲洗和已脏表面之间还存在着一种相互关系。

- 1、 不锈钢花格表面灰尘及污垢用肥皂弱洗剂和温水洗；
- 2、 不锈钢花格表面油脂、油、润滑油污染，用柔软的布擦干净，后用中性洗涤剂或氨溶液或用专用洗涤剂来洗；
- 3、 不锈钢花格表面污物引起的锈，可用10%硝酸或研磨洗涤剂洗涤，也可用专门的洗涤药品洗涤。因此洗刷的间隔时间受多种因素影响，主要的影响因素是所要求的审美标准。虽然许多不锈钢花格幕墙仅仅是在擦玻璃时才进行冲洗，但是，一般来讲，用于外部的不锈钢花格每年洗刷两次。