## 聊城幕墙硬质岩棉保温板近期报价

产品名称	聊城幕墙硬质岩棉保温板近期报价
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	30.00/立方
规格参数	厚度:3-15厘米 密度:80-200千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

聊城幕墙硬质岩棉保温板近期报价

销售部总经理:刘龙

电话: 15127636386 15133687934 18713020286

电话:0316-2720382 传真:0316-5950617

怎样选择质量好A级防火岩棉板

A级防火岩棉板是一种历史最久、用途A级防火岩棉板报价最广的吸音材料,广泛应用于轻型墙体的隔音、保温、防火等。静音宝拥有年产能万吨以上的全资A级防火岩棉板工厂,产品质量上乘,出口俄罗斯、罗马尼亚、哈萨克斯坦、印度、斯里兰卡等。A级防火岩棉板板高密度A级防火岩棉板板称为"隔音A级防火岩棉板"。因为通常被用于轻型墙体的隔音。这种轻型墙体的典型结构是:石膏板(1层或多层)+龙骨+A级防火岩棉板板+石膏板(1层或多层)A级防火岩棉板板在这里起到的是吸音作用,吸收部分穿过石膏板的声波,降低声波在石膏板、龙骨、石膏板之间形成的空腔中的来回反射,从而达到提高墙体隔音量的作用。

事实证明,填充密度为80-150kg/m3的A级防火岩棉板板后的轻型墙体比只用石膏板不填充A级防火岩棉板的隔音效果提高8~15分贝。此A级防火岩棉板板非彼A憎水岩棉板报价级防火岩棉板板与材市场上销售的劣质A级防火岩棉板截然不同,静音宝隔墙专用A级防火岩棉板板是针对轻型墙体隔音专门开发的新型产品,进行了充分的声学优化设计:密度——静音宝隔墙专用A级防火岩棉板板密度设定为100-200kg/m3,这是用于墙体隔音的密度,不但保证了隔音效果,而且保证了墙体及材料本身的强度。

建材市场所售A级防火岩棉板密度一般不超过60kg/m3,隔音效果不佳且手感非常软,容易因下垂而完全丧失其隔音功能;

渣球——专用A级防火岩棉板板不是片面的追求渣球含量的多少,而严格控制渣球的粒径并保证渣球在A级防火岩棉板板中的均匀分布。当声波遇到渣球后会因反射和散射而消减能量,而使A级防火岩棉板的隔音效果得以提高。建材市场所售A级防火岩棉板则因密度不均而容易形成隔音漏洞;

胶量——专用A级防火岩棉板板采用手工方式续棉,保证了棉层的均匀和强度,通过高温压制而成,无需添加太多的胶粘剂,从而很好地保持了A级防火岩棉板的玻璃棉卷毡价格防火性能。建材市场所售A级防火岩棉板为保持低密度下的强度,添加了大量的胶,这不但会降低防火性能,而且胶的老化会导致A级防火岩棉板板散落下垂;

尺寸——专用A级防火岩棉板板为方便施工,根据龙骨的标准间距将宽度确定为800mm、600mm、400mm等规格,这样在施工时就不必对A级防火岩棉板板进行切割,因而减少了A级防火岩棉板碎屑对施工人员

的刺激。建材市场所售A级防火岩棉板限于设备等方面的原因一般都需在施工现场进行切割。经优化设计

后,静音宝隔墙专用级防火岩棉板板能使轻型墙体的隔音效果提高10分贝以上

聊城幕墙硬质岩棉保温板近期报价

薄抹灰外墙岩棉板施工要点有哪些?小编先带大家了解一下岩棉板吧!

岩棉它具有很强的抗腐蚀作用,所以即使过了十年或者十五年,乃至二十年,使用板的地方还跟新的一样。岩棉板较常被人们赞叹的还有它的防火性能,由于它特殊的材质,它的稳定性非常好,所以在建筑物的外墙上面使用这种板的话,可以很好的起到防止火灾的作用,而且它的使用也是节能环保的。并且在噪音很大的时候,使用这种板,能使噪音减少很多。那么薄抹灰外墙岩棉板施工要点有哪些呢?

一、工艺流程

## 基层处理 配置胶粘剂

粘贴岩棉 板抗裂砂浆 锚固件(保温钉) 抹面砂浆(第二道) 保温系统验收

## 二、详细施工

粘结砂浆的调配:加水量约为粉剂的20%,充分搅拌5-7分钟,直到搅拌均匀,稠度适中,放置5分钟熟化,使用时再搅拌一下;调好的粘结剂需在2小时内用完。

界面剂:在岩棉表面涂抹一层厚约为1mm的胶结剂,磨平(可选项)

布胶:粘结剂涂抹在岩棉板背面,可采用点布法布胶,布胶位置宜与锚固件相对应,板边一周涂抹大约80mm 宽的粘胶剂,中间粘结点的尺寸不小于150mm,岩棉板与基础墙面的实际有效粘结面积不应小于岩棉板面积的60%,板的侧面不得涂抹或沾有胶粘剂,板间缝隙不得大于1mm,板间高差不得大于1.5mm。宽度小于300mm 的小块岩棉板粘贴时采用满布胶方法

岩棉板粘结:岩棉板应自下而上沿水平方向横向铺贴,保证连续结合,板缝自然靠紧,相邻板面应平齐,且上下两排岩棉板应横向错缝板长1/2。达不到时至少确保200mm 宽度错缝。保温板的排列原则:外墙大面积铺板必须水平、同缝,垂直面要错缝排列。板与板之间要挤紧,板间缝隙不大于1mm,板间高差不大于1.5mm。板间缝隙应用岩棉条填塞,粘结砂浆不允许存在于保温板的缝隙中。

抹灰面界面处理:在岩棉板的粘贴施工完成至少24h 后方可进行抹灰面界面处理(界面剂,可选)

聊城幕墙硬质岩棉保温板近期报价