

电动高压阀 ZDLX 合金钢

产品名称	电动高压阀 ZDLX 合金钢
公司名称	温州凯跃自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:ZDLX 材质:合金钢 品牌:鹿电阀
公司地址	温州市龙湾区机场大道703号
联系电话	86 0577 86873866/86875446 13587670497

产品详情

型号	ZDLX	材质	合金钢
品牌	鹿电阀	连接形式	内螺纹
公称通径	20~300 (mm)	适用介质	水
压力环境	高压	工作温度	常温
流动方向	换向	驱动方式	电子
零部件及配件	执行器	形态	柱塞式
类型(通道位置)	三通式	标准	国标
密封形式	硬密封型		

zdlq、zdlx型电子式电动三通合流，分流调节阀为psl型系列电动单元组合仪表中的执行

单元。采用圆筒型簿壁窗口形阀芯导向。它以交流电源为动力,接受统一的标准直流信号(ii:0 ~ 10ma;iii:4 ~ 20ma),将其转变成与输入信号相对应的上下位移,自动操纵阀门,改变阀门的开启。其中三通合流调节阀用于将两种流体混合成第三种流体,或将不同温度的同种流体,混合成同一温度流体。三通分流阀将一种流体分成两路流体。分流、合流只能对应选用,但当dn 80时,合流阀可用于分流场合,可代替两台单、双座调节阀,节省投资,占据空间小。三通调节阀通常用于热交换器的流体温度控制系统,以及简单的配比调节。电子式电动调节阀亦可作远方控制操作使用,广泛适用于发电,冶金,石油,化工,轻工等工业部门生产过程的自动控制。

由于调节阀的阀芯阀座可用钴基硬质合金堆焊,其使用寿命可比一般材料阀门明显延长,且密封性好,泄漏率一般可达0.01%,从而使调节和切断在同一台阀上实现。

本系列产品公称通径由25mm至300mm,公称压力有pn1.6,4.0,6.4mpa。适用流体温度由-60 至450 ,控制信号为0 ~ 10或4 ~ 20ma.dc , 泄漏量标准为 和 级 , 流量特性有直线、抛物线两种。配用不同的阀盖可分为普型和散热型两种。

联系方式：

温州凯跃自动化设备有限公司wenzhou kenue automatic

equipmentco.,ltd.地址:温州市机场大道73号销售热线:0577-86873866电话:0577-86875446

8685669传真:0577-86891800

86891801网址:www.lcddf.com邮箱:kenue2009@163.comlcddf@hotmail.comqq:1021557392 798993539

技术支持:13857752222