

山樟木木材|山樟木木材厂家|山樟木木材加工厂

产品名称	山樟木木材 山樟木木材厂家 山樟木木材加工厂
公司名称	上海熙享木业有限公司
价格	5200.00/立方米
规格参数	上海:熙享木业 x8:xx88 印尼:马来西亚
公司地址	奉贤区大叶公路5995号
联系电话	18616214333

产品详情

山樟木木材|山樟木木材厂家|山樟木木材加工厂

山樟木木材厂家-上海熙享木业有限公司

学名：冰片香

商业俗称：山樟木、婆罗洲柚木

产地：印尼、马来西亚、沙巴

宏观构造：散孔材。管孔肉眼下明显，略多，大小中等;单管孔;部分斜列;侵真体丰富。轴向薄壁组织放大镜下可风，环管束状或近翼状。木射线肉眼下略见，略密，略宽。轴向树胶道肉眼下明显，长弦列白色点状。

树木与分布：大乔木，高可达60m，胸径1.5-2.0m。本属约9种，分布于东南亚地区。常从马来西亚，印尼进口，量大，是南洋材中重要的商品材。

横断面：心边材区别明显。心材新切面班瑰红色，久则为红褐色。边材灰黄褐色，宽3-6cm，生长轮不明显。

树皮：厚1.0-1.5cm，质硬、易长条状剥离，外皮灰褐色至灰白/具有规则的浅纵裂;脱落后是黄褐色。内皮红褐色;韧皮纤维发达，易撕成层片状;石细胞丰富，层片状。

木材材性：具光泽：新切面有强烈的樟脑气味。纹理直;结构略粗;质量硬;强度高;干缩中，加工容易，切面光滑;含硅石，易钝锯;油漆、抛光性能良好;胶黏性差;钉钉易劈裂;含单宁，遇铁器会变色，略耐腐，干燥慢，稍有翘曲、开裂，气干密度0.8g-/cm³。

木材用途：适用于旋切单板，胶合板的芯板和背板，地板，家具，包装箱细木工板，重型工程，一般建筑用材，船龙骨，枕木等，木材可提炼天然冰片，也是合成樟脑的原料。

识别要点：原木端面常见同心圆状树胶圈。

山樟木地板的优点：

美观自然

木材是天然的，其年轮、纹理往往能够构成一幅美丽画面，给人一种回归自然、返朴归真的感觉，无论质感都有独树一帜，广受人们喜爱。

无污物质木地板

木材是最最典型的双绿色产品，本身没有污染源，有的木材有芳香酊，发出有益健康、安神的香气；它的后生是极易被土壤消纳蚀吸收的有机肥料。

质轻而强

一般木材通常都浮于水面上，除少数例外。这样，用木材作为建材与金属建材、石材相比便于运输、铺设，据实验结果显示，松木的抗张力为钢铁的3倍、混凝土的25倍、大理的50倍，抗压力为大理石的4倍。尤其是作为地面材料（木地板）就更能体现出其优点。

容易加工

木材可以任意锯、刨、削、切乃至于钉，所以在建材方面更能灵活运用，发挥其潜在作用，而金属混凝土、石材等因硬度之故，没有此功能，所以用料时也会造成浪费或出现不切合实际的情况。

保温性好

木材不易导热，混凝土的导热率非常高。钢铁的导热率为木材的200倍。

调节温度

木材可以吸湿和蒸发。人体在大气中最适的湿度在60%~70%之间，木材的特性的特性可维护湿度在人舒适的湿度在范围内。

不易结露

由于木材保湿，调湿的性能比金属、石材或混凝土强。所以当天气湿润，或温度下降时不会产生表面化结成水珠似的出汗现象。这样，当木材作木地板的时候，不会因为地面滑而造成不必要的麻烦。

耐久性强

木材的抗震性与耐腐性经科技的处理不次于其他建筑材料，有许多著名的老建筑物经千百年的风吹雨打仍然屹立如初，许多木制船长期浸泡在水里仍然坚固。