

施特普 CP66 施特普CP66

产品名称	施特普 CP66 施特普CP66
公司名称	无锡豪浦电子材料有限公司
价格	1.00/个
规格参数	型号:施特普CP66 基材:美纹纸 厚度:0.15 (mm)
公司地址	无锡市新吴区梅村镇锡泰路228号
联系电话	0510-88552896 13771416220

产品详情

型号	施特普 CP66	基材	美纹纸
厚度	0.15 (mm)	宽度	1000 (mm)
颜色	白色	长期耐温性	66 ()
适用范围	专为商业/住宅喷涂和施工品牌 、工业遮蔽粘持及包装应用而设计。		施特普 CP66
短期耐温性	92 ()	胶系	橡胶粘合剂
延伸系数	8 %		

专为商业/住宅喷涂和施工、工业遮蔽、粘持及包装应用而设计。 • 专业级 • 易开卷 • 原生纸基材 • 高粘性 • 橡胶粘合剂cp 49用于玻璃、塑料和木材，暴露在太阳直射下至多 14 天后需要将胶带撕除干净的情况。 • 抗紫外线性能佳 (耐受 14 天) • 在各种要求轻易撕除的应用中表现出色拉伸力 43.8牛顿/10毫米 宽度在不锈钢板上的剥离力 3.94牛顿/10毫米厚度 0.16毫米延伸率 10 %耐温范围 最高149 cp 60涂饰者专用超薄胶带，留下像刀片般分明的线条。含低初粘力，可从精致表面干净撕除，而不会损坏涂饰的石膏墙板或人造面。 • 60 天 shurrelease • 精致表面 • 丙烯酸粘合剂拉伸力 40.3牛顿/10毫米 宽度在不锈钢板上的剥离力 1.64牛顿/10毫米厚度 0.10毫米延伸率 4 %通用与专业遮蔽胶带拉伸力 36.8牛顿/10毫米 宽度在不锈钢板上的剥离力 4.27牛顿/10毫米厚度 0.15毫米延伸率 8 %耐温范围 最高66