

施特普 AP-201 0.05 (mm)

产品名称	施特普 AP-201 0.05 (mm)
公司名称	无锡豪浦电子材料有限公司
价格	10.00/卷
规格参数	型号:施特普AP-201 基材:双向拉伸流延聚丙烯薄膜 厚度:0.05 (mm)
公司地址	无锡市新吴区梅村镇锡泰路228号
联系电话	0510-88552896 13771416220

产品详情

型号	施特普 AP-201	基材	双向拉伸流延聚丙烯薄膜
厚度	0.05 (mm)	宽度	48 毫米 72 毫米 (mm)
颜色	透明 棕色	长期耐温性	7 ° C 至 43 ° C ()
适用范围	极端温度环境下轻量至中等重量型纸板箱的自动和手动密封	品牌	施特普 AP-201
短期耐温性	29 ° C 至 82 ° C ()	胶系	水性丙烯酸粘合剂
延伸系数	42.0 牛顿/10 毫米		

储存与使用条件胶带应存放在原包装中，置于阴凉干燥处，避免阳光直射，并应在装运之日起12个月内使用。施用胶带的表面应清洁干燥、无油脂、油渍或其他污物。ap 201通用级中型水性丙烯酸双向拉伸聚丙烯薄膜包装胶带物理特性美国标准公制拉伸力24磅/英寸宽度42.0牛顿/10毫米在不锈钢板上的附着力21盎司/英寸宽度2.30牛顿/10毫米厚度2.0密尔0.005毫米伸长率125% 125%耐温范围-20 ° f 至 180 ° f -29 ° c 至 82 ° c应用温度范