

吕梁蓝美特润滑脂 蓝美特润滑油专卖 蓝美特润滑脂批发

产品名称	吕梁蓝美特润滑脂 蓝美特润滑油专卖 蓝美特润滑脂批发
公司名称	深圳市蓝欣润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市福永街道第二工业村
联系电话	13670028719

产品详情

长城牌L-QB300导热油

应用范围

适用于强制或非强制循环的闭式传热系统，可用于加热、干燥等过程，蓝美特润滑脂批发，如木材加工、纺织染整、食品加工、化工等行业

典型数据项目L-QB300 导热油初馏点， 348闪点， 226馏程， 40

HK2%97%348376

473倾点， -12腐蚀1密度， kg/m3868.5热稳定性(300 ， 720h)

外观

变质率%(m/m) 不大于

透明，无悬浮物和沉淀

5.5

美孚传热油603、605

详细信息：美孚传热油 (Mobiltherm 603、605) 是高性能产品，用于密闭间接加热装置。它们由高度精练的基础油配制而成，具有抗热裂化和化学氧化的性能。

特性：

- 1.本系列产品传热效率好，蓝美特润滑脂销售，其优的粘度特性使之在启动时和运行温度下都能够轻易泵送。
- 2.由于它们在推荐运行温度下具有抗热裂化性能，这些油品的闪点在使用中不会明显降低。
- 3.美孚传热油 (Mobiltherm) 产品热稳定性很好，使用寿命极长，而且在使用中不会出现积垢或粘度增加。
- 4.本系列产品还表现出特别的加热与热传导特性，散热更快速。

美孚603传热油

美孚605传热油

典型性质：美孚传热油600系列603605粘度，吕梁蓝美特润滑脂，ASTMD445CST·40 20 . 230.4CST·100 4.25.4倾点，0 ASTMD97-6-6闪点，0 ASTMD92190230密度 15 KG/l，ASTMD12980.857微式残碳-康氏法 (conradson) 残碳重量百分比，D45300.050.05

公司长期本着以“以人为本、和谐发展”的信念，以“优质服务求发展、薄利多销拓市场”的经营理念，以“诚信立足、质量取胜”的宗旨，以“顾客至上、配货快捷”的服务方式。长期以来公司的经营模式和经营理念为客户提供了完善、优质的产品与服务，充分得到了各客户的信赖与认可。

吕梁蓝美特润滑脂-蓝美特润滑油专卖-蓝美特润滑脂批发由深圳市蓝欣润滑油有限公司提供。吕梁蓝美特润滑脂-蓝美特润滑油专卖-蓝美特润滑脂批发是深圳市蓝欣润滑油有限公司 (www.szlanxing.cn) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：贺经理。