

PVC塑料胶泥(防水嵌缝油膏)施工方式

产品名称	PVC塑料胶泥(防水嵌缝油膏)施工方式
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	5.00/kg
规格参数	品牌:剑锋 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

PVC塑料胶泥(防水嵌缝油膏)施工方式

pvc塑料胶泥是以煤焦油为基料，并按必定的比率介入聚氯乙烯树脂、增塑剂、宁静剂、防老剂及填料等。在130—140 的温度下塑化而成的热动工防水交缝资料。常常也喊干塑料胶泥、PVC胶泥。

pvc塑料胶泥施工方式：

(1) 聚氯乙烯胶泥对于阵旧水泥混凝土要扫除已老化的填缝料及缝内杂物，并维持缝内搞燥，含水量应小于6。

(2) 新水泥混凝土锯完缝后应清算。

(3) 将聚氯乙烯胶泥制品切成2kg安排的小块加入锅内，缓缓升温，没有断搅拌，融化时温度应统制在120 ，高温没有胜过160 ，维持填缝没有起泡，没有冒黄烟、浓烟。如创造上述局面，应立时退火，搅拌，熔佳的填缝料可随时取用并加补新料，陆续功课。应躲免长时候的加热煎熬，以防填缝料本能爆发变革。融化佳的填缝料应立时用壶往缝内浇注，填缝料与路面齐平，过剩的料尖用铲刀扫除，以维持行车舒坦。

(4) 屡屡竣工后，粘在锅上的填缝料应扫除清洁，免得作用新填缝料的配制品质。

聚氯乙烯pvc塑料胶泥是一种具备弹性，粘结力强，耐热度高，矮和缓性佳，老化缓缓，耐酸碱腐化，宜热动工并可冷用之便宜的一项新式建筑防水资料。是在保守胶泥的前提下矫正开展起来的。可代替沥青油毡或者其余防水资料。干为建筑屋面，地下防潮，天水渠讲的防水，马路嵌缝等运用效验良佳，动工简单，易于建理，深受用户迎交。