

行车起重机滑线电缆

产品名称	行车起重机滑线电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	11.34/米
规格参数	认证:CE认证 电压:1000V 特点:扁平
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

一、行车起重机滑触线电缆特性特性及用处随行扁平软电缆本产品具备耐寒、优柔、耐磨、防油等本性,此中氟塑料及硅橡胶自己具有耐高温、耐寒、耐磨、防腐等特性,所以该电缆高温情景下电气机能安稳,抗老化性能好,使用寿命长,吻合于换取额定电压0.6/1KV450/750V

二、行车起重机滑触线电缆特点及用途随行电缆本产品具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性,其中氟塑料及硅橡胶本身具有耐高温、耐寒、耐磨、防腐等特性,因此该电缆高温环境下电气性能稳定,抗老化性能好,使用寿命长,随行扁电缆适合于交流额定电压0.

1、交流额定电压:U₀/U₀。6/1KV及以下具有抗拉、耐热、产品符合企业标准QB/WB2008-6

2、电缆导体最高劳动温度:聚氯乙烯绝缘70 硅橡胶绝缘180 氟塑料绝缘200 可溶性聚四氟乙烯(PTFE >绝缘260

3、最低环境温度:随行电缆氟塑料及硅橡胶护套:固定敷设-60 随行电缆丁腈护套:固定敷设-40 ,

4、电缆安装敷设温度应不低于-25 。6/1KV及以下具有抗拉、耐热、防腐等独特条件的行车、吊车、传输货物等搬动建设和电器用动力传输线及控制、照明、通信线路,随行扁电缆本产品日常应用于冶金、电力、化工、船舶、港口等行业。行车起重机滑触线

行车起重机电缆, 起重机滑触线, 行车滑触线电缆