

宜宾陶粒 作为污水处理中的生物载体 陶料用于盆栽花卉

产品名称	宜宾陶粒 作为污水处理中的生物载体 陶料用于盆栽花卉
公司名称	八公山区利凤建材销售部
价格	130.00/立方
规格参数	品牌:明亮 表观密度:800 ~ 1200kg/m 堆积密度:300-400kg/m ³
公司地址	孔集北村41楼204
联系电话	13170201002

产品详情

1、密度小、质轻。

陶粒自身的堆积密度小于1100kg/m³，一般为300 ~ 900kg/m³。以陶粒为骨料制作的混凝土密度为1100 ~ 1800kg/m³，相应的混凝土抗压强度为

30.5 ~ 40.0Mpa。陶粒的最大特点是外表坚硬，而内部有许许多多的微孔。这些微孔赋予陶粒质轻的特性。200号粉煤灰陶粒混凝土的密度为1600kg/m³

左右，而相同标号的普通混凝土的密度却高达2600kg/m³，二者相差1000kg/m³。

2、保温、隔热。

陶粒由于内部多孔，故具有良好的保温隔热性，用它配制的混凝土热导率一般为0.3 ~ 0.8W/（m²k），比普通混凝土低1 ~ 2倍。所以，陶粒建筑

都有良好的热环境。