

胡萝卜烘干机 山东宝阳干燥 烘干机

产品名称	胡萝卜烘干机 山东宝阳干燥 烘干机
公司名称	山东宝阳干燥设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县城关街道柳家圈
联系电话	13953602386

产品详情

衣物烘干机烘干机

衣物烘干机是洗涤机械中的一种，一般在水洗脱水之后，用来除去服装和其他纺织品中的水分。大多数的衣物烘干机包括一个旋转的滚筒，内筒通过皮带驱动，在滚筒的周围有热空气用来蒸发水分。衣物烘干筒都是采用滚筒正反转的原理，来达到衣物烘干物品的不缠绕效果。

维护保养编辑机器的维护保养是一项极其重要的经常性的工作，它应与极其的操作和检修等密切配合，应有专职人员进行值班检查。日维护保养

每天用柔软棉布对设备进行擦拭，烘干机，以保持外观整洁。

每天开机前检查气源三联件，当油位不足时加润滑油，并将存水排出。

每天清理集尘箱内的绒絮，保证良好的通风，使设备发挥的烘干效果。月维护保养

打开后箱盖，用柔软棉布清洁设备的内部。对轴承等运动件加注润滑油，以减少摩擦。

检查皮带张紧力，调整皮带轮。对震动后容易造成松动和脱落的部位，包括电气线路、门的摇臂、管道连接处等进行坚固。年度维修保养 检查机座的固定螺栓是否松动并坚固。

检查支承弹簧连接松紧情况并时行调整。检查设备的接地情况并保证可靠。

检查电脑板的控制、风轮、热交换器的灵活程度。对设备上温度表等仪表送当地技术监督局计量。

设备安装编辑安装试车1、该设备应安装在水平的混凝土基础上，用地脚螺栓固定。2、安装时应注意主机体与水平的垂直。3、安装后检查各部位螺栓有无松动及主机仓门是否紧固，如有请进行紧固。4、按设备的动力配置电源线和控制开关。5、检查完毕，进行空负荷试车，试车正常即可进行生产。

注意事项1、当衣物烘干机由生产厂家运输到你的洗衣房内时，您首先要对烘干机进行常规的检查：检查其是否为您购买的机械型号及在运送过程中是否出现损坏、无法使用等问题，出现问题应立即拍照并与生产厂家进行联系。2、衣物烘干机前您应确定烘干机安装位置，烘干机安装位置选择应考虑运输通道、原料周转、进水、进汽及下水管道的位置，这里提醒您烘干机应与脱水机、烘干机等设备安装在一起，减少这些设备之间的距离，防止因为位置的选择不当而造成后续的种种麻烦。3、衣物烘干机属于一款体积较大、重量较重的洗衣设备，所以机器应安装在坚实的地基上，同时需保持水平，防止因为选址不

当及安装位置地基不平而引起设备工作时出现较大震动，从而影响洗涤效率及烘干机的使用寿命。4. 参照衣物烘干机使用说明书，按照说明书中的相关内容找到工业洗衣机电气控制柜柜门，按接线柱上标注接入 380V 三相电源线和零线(这里需要提醒的是：烘干机的用电必须为380V，禁止接入低电压或高电压)5、参照衣物烘干机体标签说明相应接入进水管和蒸汽管道，如不具备蒸汽条件，可将进汽口堵塞。如果使用蒸汽加热功能，请在机器外蒸汽主管道的明显处安装压力指示装置及安全装置。

自动烘干机烘干机

自动烘干器是一种卫浴间用感应烘手洁具电器，常见于餐厅、宾馆、商场、医院等公共场合卫生间内！

简介编辑自动烘干器，一种卫浴间用感应烘手洁具电器，在现代是先进和理想的卫生清洁器具和设备。它主要运用于宾馆、餐馆、科研机构、医院、公共娱乐场所和每个家庭的卫生间等。当洗手后，将双手伸在自动自动烘干器的出风口下，自动自动烘干器会自动送出舒适的暖风，迅速使您的双手去湿变干，而当把手一离开自动干手机风口时它又自动停风关机。可达到不要毛巾擦干手上水分和防止疾病的要求。

原理编辑传统的烘干机：传统的干衣机将周围环境空气加热，辣椒烘干机，输送到滚筒周围。由此产生的湿热的空气被排除出去，留下干燥的空气继续干燥的过程。传统的设计没有回收热量，因此是非常低效的。然而，传统的设计简单，可靠，价格低廉。蒸汽压缩烘干机：这是一种新开发的烘干机，比传统的烘干机更为先进。其工作原理并不是通过热空气来干燥衣物。首先，将滚筒中的衣物加热到100 °C，由此产生湿热的水汽。水汽逸出滚筒后，被收集并压缩。在压力的作用下，水蒸气液化并放出热量，再将产生的热量送回到滚筒中，这样就可以实现热量的循环利用。利用这种技术的烘干机，其效率可以达到传统烘干机的两倍，烘干时间也可以缩短到传统烘干机的一半。现代烘干机的特点 采用电脑自动控制，可根据烘干要求，配置不同的烘干温度和烘干时间。 滚筒采用耐热性优良的不锈钢光亮板制作而成，内壁光滑，可以减少衣物的磨损。 高效散热器，并配以合理的引风道，使热风直接和衣物接触，大大提高了干衣效率，同时节省了能源。自动烘干器克服了现有自动烘干器不能多方向出风容易使手部皮肤温度过高的缺点，旨在提供一种循环向多方向出风的自动烘干器，采用了在自动烘干器出风口处设一导风装置，导风装置上有导风页片，通过导风装置的转动或导风页片的摆动使到自动烘干器循环不定向出风的技术方案。

功能介绍编辑1、环保节能：采用内热式再循环原理，充分利用热能，快速烘干，节能效果显著。2、超时保护：设定1分钟超时烘干停机功能，避免因异物长时间在感应范围内造成电力资源浪费。3、适应性强：可根据不同的使用环境调整感应灵敏度（范围）。4、安全稳定：采用过热、过电流双重保护；机器运行稳定，噪声低，风力大。5、适用场所：酒店、宾馆、写字楼、机场、卫生机构等公共场所。

近几年随着现在工业文明的快速发展，尤其是化学资源这块，资源的短缺越来越严重，于是开始有人将石膏进行再利用。而石膏烘干机就由此而来。推向市场后很受市场的欢迎。经过国家有关部门鉴定，石膏烘干机是一种机械化水平很高的环保机械。

工作原理

石膏是一种矿物质，他的主要化学成分是硫酸钙，主要是古代的盐湖或者是潟湖的沉积物。天然二水

石膏（ $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ）又称为生石膏，经过煅烧、磨细可得 型半水石膏（ $\text{CaSO}_4 \cdot 1/2\text{H}_2\text{O}$ ），即建筑石膏，又称熟石膏、灰泥。若煅烧温度为190

°C可得模型石膏，其细度和白度均比建筑石膏高。若将生石膏在400~500 °C或高于800 °C下煅烧，即得地板石膏，其凝结、硬化较慢，但硬化后强度、耐磨性和耐水性均较普通建筑石膏为好。

石膏本身粘性比较大，在进行干燥的过程中湿的石膏将会由滚轮传送带输送到进料斗内。而进料斗则直接的同烘干滚筒相连接，胡萝卜烘干机，湿石膏将会由进料斗进入到烘干滚筒内，开始同烘干滚筒内部的热气流进行接触，从而开始整个的石膏烘干流程。整个的石膏烘干流程共可以分为三大块。就是湿石膏在烘干滚筒内部同热气流进行接触，利用热气流同湿石膏之间的温差来将石膏中的水分进行蒸发；第二烘干滚筒内部的筒壁上设置的有抄板，抄板可以将石膏不断地抄起，果品烘干机，不仅仅是可以将石膏运动，同时在抄板将石膏抄起和洒下的过程中，石膏可以同热气流充分的进行接触，从而更加快速和充分的是热气流同石膏之间进行热交换；第三滚筒内壁设置的有青清扫装置，该装置就是将在烘干过程中，产生的结块以及粘接在筒壁上的物料进行清扫，防止堵塞。

用途

1、用于建筑上，此类应用比较广泛。很多的粉墙以及专修等都会用到石膏。

2、用于上，累累应用也十分的广泛。我们听到的石膏粉就是其中一种。

胡萝卜烘干机-山东宝阳干燥(在线咨询)-烘干机由山东宝阳干燥设备科技有限公司提供。山东宝阳干燥设备科技有限公司（www.baoyangganza.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东宝阳干燥——您可信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊市临朐县城关街道柳家圈村，联系人：温经理。