

西湖防火门厂 西湖防火门 杭硕门业

产品名称	西湖防火门厂 西湖防火门 杭硕门业
公司名称	杭州杭硕门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区瓜沥镇工业园区
联系电话	13282119199

产品详情

产品名称：防火门

颜色分类：可索要色卡

规格：按门洞大小定制

外部材质：镀锌防锈钢板

产品价格：根据尺寸而定

购买方式：定制、现货

杭州杭硕门业有限公司是一家专业从生产防爆卷帘门、防火门、防火窗、伸缩门、网型门、抗风门、电动车库门、水晶门、型材门、翻板门、钢棚搭建、工业提升门等产品。我们以优质的产品，合理的价格，优质的售后服务，为您打造蓬勃的市场，奠定您成功的基石！真诚欢迎新老客户选择我们的服务！

国家标准对防火门各搭接处的缝隙大小有明确要求：对钢质防火门，要求其扇与门框搭接不得小于10mm，扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm。防火门安装完闭以后的缝隙不能过大，西湖防火门公司，否则防火门的密闭性能难以保证，也难以体现其在火灾条件下抑制火灾及烟气蔓延作用。

杭州杭硕门业有限公司专业生产各种门，为广大新老客户提供优质的产品和服务。我们以优质的产品，西湖防火门厂，合理的价格，优异贴心的售后服务，为您打造蓬勃的市场，奠定您成功的基石！真诚欢迎新老客户选择我们的服务！

防火卷帘门是一种适用于建筑物较大洞口处的防火、隔热设施，产品在设计安装上起到了一定的作用技

术。防火卷帘门广泛应用于工业与民用建筑的防火隔断区，能有效地阻止火势蔓延，保障生命财产安全，是现代建筑中不可缺少的防火设施。

- 1、安装卷帘门的洞口上部不得设有通风管、水管等；
- 2、卷帘门安装好后，西湖防火门，安装吊顶，吊顶边缘应离帘板50mm，西湖防火门厂家，以免摩擦；
- 3、调试及使用时，严禁底部站人。电器设施不得擅自拆搬；
- 4、根据消防管理规定每季度在例行消防安全检查时一定要不能漏检启动电机的链条润滑油，这也是很多物业单位，或者消防单位在检查时疏漏的一个重要环节。

西湖防火门厂-西湖防火门-杭硕门业(查看)由杭州杭硕门业有限公司提供。杭州杭硕门业有限公司(www.hzhangshuo.cn/)实力雄厚，信誉可靠，在浙江 杭州 的金属门等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领杭硕门业和您携手步入辉煌，共创美好未来！