

# 烧结多孔砖 新甫新型建材多孔砖 烧结多孔砖价格

产品名称	烧结多孔砖 新甫新型建材多孔砖 烧结多孔砖价格
公司名称	新泰市新甫新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新泰市翟镇唐立沟村
联系电话	13905487158

## 产品详情

### 影响烧结砖冷却速率的因素

烧结砖的焙烧分为预热、焙烧、保温、冷却4个阶段，其中，冷却作为焙烧过程的一个重要环节，过快或过慢都会给砖造成影响。而实际烧制中，该砖的冷却速率受很多因素的影响，主要因素有下面几点：

- 1、烧结砖的设计：主要是砖的壁厚，厚度越大，冷却时间越长。
- 2、冷却液的性质：冷却液的粘度及热传导系数也会影响砖的热传导效果，冷却液粘度越低，热传导系数越高，温度越低，冷却效果越佳。
- 3、冷却方式：主要是模具型芯、型腔材料以及模架材料对冷却速度的影响，模具材料热传导系数越高，单位时间内将热量传递而出的效果越佳，冷却时间也越短。
- 4、冷却水管配置方式：冷却水管越靠近模腔，建筑用砖烧结多孔砖，管径越大，数目越多，冷却效果越佳，冷却时间越短。
- 5、冷却液流量：冷却水流量越大，冷却水以热对流方式带走热量的效果也越好。

通过上述介绍我们可了解到影响烧结砖冷却速率的因素有很多，因此，我们烧制过程中应注意上述几点因素，确保砖的冷却速率在合适范围内。

### 烧结砖价格变动影响因素

质量和价格是不是一分价钱一分货，是不是好货不便宜，烧结多孔砖价格，便宜没好货。目前来看现在卖的烧结砖价格不同，目前现在便宜的烧结砖也在30元每平方米，价格高的在60元每平方米。这么贵的烧结砖真的是实在价钱吗，质量没有问题吗？

另外，正规的厂家生产的烧结砖都是按照一定比例配比物料，并且经过高温烧结而成的，烧结多孔砖生产厂家，砖体坚硬致密，没有裂纹和孔洞。尤其是有些黑心厂家常常在包装上做手脚，把质量好的砖放到托盘的外面，质量差的砖放进托盘里面。这一点一定要多注意，避免烧结砖送到工地打开包装后，却差距太大造成很大的损失。

烧结多孔砖的铺贴是需要按照一定的步骤正确操作的，为了实现砖的完美铺贴，保障施工作业顺利完成，该砖的铺贴施工还需要满足以下几点要求，下面给大家介绍一下相关的一些内容。

#### 1.给砖块浇水：

- (1) 一般提前两天浇水，使砖块表面既湿润又没有浮水。
- (2) 因不同材质的砖块收缩率是不同的，以此其它材料制作的砖块不能与烧结砖混砌。
- (3) 表面粘着泥、杂物及浮灰等不清洁的砖块要清理干净才能用于砌筑。
- (4) 禁止一边浇水一边砌筑。
- (5) 干砖和被雨淋湿的饱含水砖块绝对不能上墙。

#### 2.日筑高度：

- (1) 砌筑的高度为每日1.4m，烧结多孔砖，不允许连续一次性把墙体往上砌筑到顶。
- (2) 离梁底200mm左右处应停止砌筑，待7天后再斜砌砖块塞顶，用砂浆挤实。

3.超高及超长的墙体：框架填充墙墙体超高超长时，容易产生裂缝，所以在墙体长度大于5m时，中间部位处必须设置构造柱；墙体高度高于4m时，在墙体半高处应加水平系梁，水平系梁两头应与柱子连接，或在门顶部位（不大于4m）处加置水平梁系。

4.脚手架子：应采用双排外脚手架或双排内脚手架，不应在新砌的墙体上留脚手架洞；如果砌筑内墙时不得已留置脚手架洞，事后一定要用同配比的砌筑砂浆和烧结多孔砖塞实塞紧，避免墙体出现渗水、开裂等缺陷。

5.砌体塞顶：框架填充墙要在砌体砌筑7天才可进行塞顶操作，禁止在砌筑墙体时当天同时塞顶；多层和高层框架结构建筑，应在全部主要墙体基本砌筑完毕后才按先砌先塞的原则开始塞顶，一般情况下可以在粉刷前10天进行塞顶。

6.防止松动：新的烧结多孔砖砌好砌体在7天内要妥善保护，避免碰撞，防止砂浆与砖块松动。

实际操作中，我们应该按照上述要求对烧结砖进行铺贴施工，铺贴完成后还要进行验收，保证烧结多孔砖铺贴的美观度。

烧结多孔砖-新甫新型建材多孔砖-烧结多孔砖价格由新泰市新甫新型建材有限公司提供。烧结多孔砖-新甫新型建材多孔砖-烧结多孔砖价格是新泰市新甫新型建材有限公司（[www.xfxxjc.com](http://www.xfxxjc.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：高总。