

# 陶瓷釉料保鲜剂 釉料防腐剂

产品名称	陶瓷釉料保鲜剂 釉料防腐剂
公司名称	佛山市蓝峰助剂有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	外观:无色透明液体 含量:45% 包装:塑料桶
公司地址	佛山市南海区丹灶镇工业大道庄边段陆庆明厂房之二
联系电话	13889923167 13690318880

## 产品详情

陶瓷釉料保鲜剂 釉料保鲜剂 釉料防腐剂 陶瓷釉料防腐剂JS-3036是一种新型的环保型广谱杀菌防腐防霉剂，尤其适用于高温环境和碱性体系，主要有效成分为（BIT+BK）复配而成，1-2苯并异噻唑啉-3-酮（BIT）稳定性强，杀菌广谱、低毒添加量少防腐效果优等特点。是新一代重要环保型工业杀菌防腐剂。

性能特点：

- 1、高效广谱性，对细菌、真菌、霉菌、酵母菌、厌氧菌、假单胞菌、军团菌、硫酸盐还原菌、铁锈菌、芽孢杆菌等菌类，浮游生物及藻类、有良好的杀灭抑菌效果。
- 2、与各种乳化剂、表面活性剂配伍性好，可与有机溶剂和水等任意比例混溶。
- 4、稳定性强：在-2 至50 贮存一年无变化，具有较高的热稳定性（180 稳定）。
- 5、广谱长效，不产生抗药性、气味低，无VOC，毒性低，
- 5、适用的pH范围较同类产品更广，对酸碱都稳定，pH2-14均可使用。
- 6、安全性好，大鼠急性经口LD50>5000mg/kg，属无毒级，可生物降解。
- 7、不含甲醛和甲醛释放剂、不含重金属、不含卤素化合物、不含氯、不含无机盐，对胺类化合物稳定、且对受防腐的物料体系有长效保护作用。

质量标准：

外观无色至淡黄色透明液体

pH值8.5-13.5

凝固点-2

相对密度 ( 25 ) 11.15-1.17 g/ml

稳定性150 以下稳定

作用用途：

- 1、广泛用于：涂料、水性高聚物、水性树脂涂料（乳胶漆）、乳胶制品、丙烯酸乳液、聚氨酯高聚物、陶瓷釉料、色浆、印油、润滑油、造纸、油墨、建筑砂浆，减水剂，皮革制品和水处理剂中。
- 2、用于金属切割液、胶粘剂、印花浆、陶瓷釉料、染料、色浆、印花浆、印染助剂、纺织助剂、石蜡液、工业循环水、纸浆、电厂、钢铁冶炼、石油、油田注水、化工、塑料、橡胶、制药、纤维、纺织等行业的防腐杀菌。
- 3、一般使用浓度为0.2-0.3%(w/w)，取决于产品是否容易受微生物侵蚀和产品的贮存环境。

注意事项和包装：

1：本药剂对鱼和虾贝有影响，注意用完药剂不要随意乱排放。

2避免接触皮肤、眼睛和粘膜，碰到眼睛上立即用大量自来水冲洗。

25/50KG/桶和200KG/桶 本品为非危险品，常温避光、密闭防潮贮存期12个月

陶瓷釉料保鲜剂，陶瓷釉料防腐剂，釉料防腐保鲜剂，釉料保鲜剂，釉料防腐剂，釉料杀菌剂，陶瓷釉料杀菌剂