

防爆配电箱厂家 安能达防爆电器 济宁防爆配电箱

产品名称	防爆配电箱厂家 安能达防爆电器 济宁防爆配电箱
公司名称	山东安能达防爆电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区黄岗路北段10-1号
联系电话	13370506759

产品详情

山东安能达防爆电器有限公司是主要从事防爆电器、防爆灯、LED防爆灯、防爆配电箱、防爆接线箱、防爆控制箱、防爆空调、防爆开关、防爆LED显示屏等防爆器材、防爆装置的研发、生产、销售于一体的科技型防爆电器防爆灯具企业。

适用范围

1. 适用于气体环境1区、2区危险场所；
2. 适用于IIA、IIB、IIC级气体环境；
3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
4. 适用于温度组别为T1—T6的环境；
5. 适用于石油石化、化工、酿酒、油漆、纺织、印染设施等危险环境；

产品信息

名称：防爆配电箱

品牌：山东安能达防爆电器有限公司

产品主要用于国内外各大油田，石化公司，船舶制造业，海上石油钻井平台、、炼油、化工、、纺织、冶金、电力、消防等场所。

我们擅长各种非标防爆电器箱、非标防爆配电箱、非标防爆控制箱、非标防爆柜的生产加工、订做，防爆灯、LED防爆灯、防爆LED显示屏及防爆配电箱、防爆控制箱、防爆接线箱、防爆箱、防爆柜、正压

防爆配电箱、正压防爆柜等可根据客户要求进行非标防爆电器产品的OEM方式制造加工。

防爆接线箱适用范围：

- 1、防爆性气体混合物危险场所：1区、2区；
- 2、气体混合物：IIA、IIB；
- 3、温度组别：T1-T6；
- 4、粉尘混合物危险场所：10区、11区；
- 5、温度组别（粉尘）：T11-T13；
- 5、户内、户外。

外壳采用优质钢板焊接成型，内装各种防爆电器，可按

照用户提供的电器原理图及主要技术参数定配电柜的外形尺寸并选用相应的防爆电器，可根据要求制作成面板上直接操作或开门后操作等形式。

常见方案举例：

（一）、多路动力（照明）配电通过将多个防爆断路器或动力（照明）配电箱及数个防爆接线箱组合，可在电压380V，防爆配电箱规格，电流630A的三相交流50Hz配电系统中实现动力，济宁防爆配电箱，照明配电设备的电能转换分配及控制。380V 630V，防爆配电箱厂家，50Hz.

（二）、多路电磁起动配电通过将多个防爆电磁起动器或电磁起动箱和防爆断路器、操作柱和防爆接线箱等组合，可在电压380V的三相交50Hz配电系统中实现动力配送及电动机的集中控制，并可根据要求加装信号、电压表，电流表等监控装置。

（三）、多路起动配电将防爆起动箱置于防护柜中，实现对交流50Hz、电压为380V，电路中容量为95KW

及以下的三相笼型电，具有短路、缺相、过流堵转等保护功能，可用手动、自动和远控等多种方式来控制。

（四）、混合型根据用户要求，将相应的防爆电器组合，从而满足用户现场的需要，配电柜的常见外形尺寸

山东安能达防爆电器有限公司是主要从事防爆电器、防爆灯、LED防爆灯、防爆配电箱、防爆接线箱、

防爆控制箱、防爆空调、防爆开关、防爆LED显示屏等防爆器材、防爆装置的研发、生产、销售于一体的科技型防爆电器防爆灯具企业。

山东安能达防爆电器有限公司的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好。

所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件。

钢管或电缆布线均可。

可根据用户要求。

主要技术参数

执行标准GB3836.1-2010、GB3836.2-2010、GB3836.3-2010、IEC60079

防爆标志：ExdeIIBT6、DIPA20TA，T6

额定电压：AC220V/380V

主回路额定电流：20A ~ 250A

支路数：2、4、6、8、10、12、14

支路额定电流：1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A

防护等级：IP54、IP65

防腐等级：WF1

进出口规格：G3/4" ~ G3"

适用电缆外径：6mm ~ 55mm

进出线口方向：下进下出或下进上出（常规为下进下出、其它方向请注明）

安装方式：挂式、立式

BXMD56-T系列防爆照明(动力)配电箱

防爆配电箱厂家-安能达防爆电器-济宁防爆配电箱由山东安能达防爆电器有限公司提供。“防爆配电箱,防爆接线箱,防爆挠性连接管,防爆灯,防爆箱等”就选山东安能达防爆电器有限公司（www.annengda.com.cn），公司位于：济南市天桥区黄岗路北段10-1号，多年来，安能达防爆电器坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安能达防爆电器期待成为您的长期合作伙伴！