

# 净气型通风柜 合肥通风柜 安徽迈星登

产品名称	净气型通风柜 合肥通风柜 安徽迈星登
公司名称	安徽迈星登实验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥新站区淮海大道北岗花园
联系电话	13965082391

## 产品详情

不同数量的通风柜结合变频器使用的效果都不同

采用变频器，能够实现通风柜的无级调速和多段速运行，能带载调节风机工况点，高精度满足通风柜各种运行要求。

不同数量的通风柜结合变频器使用的效果都不相同

一个通风柜用一台风机和一台变频器，可以实现无级调速，根据现场要求，递增或递减变频器频率，来改变风机的转速，从而得到需要的风量。

二个通风柜用一台风机和一台变频器，可以实现二段调速，合肥通风柜，根据现场要求，设定变频器二段频率，任意一台通风柜开启，变频器输出一种设定频率，得到一种风量。二台通风柜开启，变频器输出另外一种设定频率，得到另外一种风量，此二段频率可根据现场要求任意设定。

三个通风柜用一台风机和一台变频器，可以实现三段调速，根据现场要求，设定变频器三段频率，任意一台通风柜开启，变频器输出一种设定频率，得到一种风量。任意二台通风柜开启，变频器输出第二段设定频率，实验通风柜，得到第二种风量，开启三台通风柜，变频器输出第三段设定频率，得到第三种风量，此三段频率可根据现场要求任意设定。

四个通风柜及以上用一台风机和一台变频器，这时配置一台PLC(可编程控制器)，可以实现八段调速要求，而且是任意开启通风柜，得到可设定的八种风量的要求。

通风柜的排风系统有哪几种形式

分散式：通风柜的分散式的安装排风系统是目前实验室中使用的较多的一种方式。这种排风方式的优点就是：可以根据通风柜的工作需要来击启闭通风柜，它们之前相互不受干扰，容易达到预定的效果，而且比集中式要节省能源。分散式由于系统小，排风量也小，所以通风柜的风量、风压不大，噪音于振动

相应也较少。分散式的还有个优点是对排出不同性质的有害气体易于处理。但是它也有它的局限性：通风机的数量多、系统多，如果通风机集中通风机房内，会要扩大自己的实验室建设成本，但是通风柜分散布置，而且就地安装，虽然通风机的投资增加但风管的投资可节省，净气型通风柜，总的成本估计也不会相差很大。

## 通风柜的技术标准

- 1、抗腐蚀：外部：钢制柜体采用酸洗磷化后喷塑、有优越抗腐蚀性能；内部：耐酸碱抗倍特内衬板、有优越的抗腐蚀能力。
- 2、防爆：柜体前端为5mm防爆玻璃、柜体的两侧为双层结构、内衬为6mm抗倍特板，双层结构对柜内可能发生的爆炸有释压的功效。
- 3、易维护：采用独特的侧配重结构和可拆卸的活动顶板和侧板，便于配重、电气部分及气路的维护和升级。
- 4、防火：绝不使用任何可燃性的材料。
- 5、高效：导流板为三段可拆式结构、根据实验需求还可以对其中第二块导流板的位置进行调整，同时导流板可以方便拆卸进行清洗。

净气型通风柜-合肥通风柜-安徽迈星登(查看)由安徽迈星登实验设备有限公司提供。安徽迈星登实验设备有限公司(www.ahmxdsb.com)实力雄厚，信誉可靠，在安徽合肥的实验仪器装置等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领安徽迈星登和您携手步入辉煌，共创美好未来！