

五金喷漆公司 亿莱多电子 东莞五金喷漆

产品名称	五金喷漆公司 亿莱多电子 东莞五金喷漆
公司名称	苏州亿莱多电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市望亭镇华阳村堰头三组
联系电话	13013893968

产品详情

苏州亿莱多电子科技有限公司成立于2016年，公司位于苏州市相城区望亭镇锦阳路荣大工业园，苏州亿莱多电子科技有限公司是一个专业油漆喷涂及生产销售的公司，专业从事金属表面油漆加工服务，专业高温烤漆、低温烤漆，长期的为顾客提供新产品的喷涂、烘漆、烤漆。是为汽车钣金喷漆作前期整形工作，汽车车身我们把它比作人的身体，一个完美的人体就比如是模特儿的身材，比喻：一件华贵的时装，如果你让一个四肢残缺的人穿上，五金喷漆公司，那就无所体现了，显得黯然失色，那么你让服装模特儿穿上，那就光彩夺目了尽显高一贵。很简单的道理，五金喷漆厂，歪曲变形的车身怎么能衬托油漆的光彩呢？很多油漆工认为钣金不是自己份内的事情，我不那么认为。

苏州亿莱多电子科技有限公司成立于2016年，公司位于苏州市相城区望亭镇锦阳路荣大工业园，苏州亿莱多电子科技有限公司是一个专业油漆喷涂及生产销售的公司，专业从事金属表面油漆加工服务，专业高温烤漆、低温烤漆，长期的为顾客提供新产品的喷涂、烘漆、烤漆。

苏州五金塑料喷涂工艺流程知识介绍

苏州塑料喷涂工艺流程一共有五个方面:

1.退火：塑料成型时易形成内应力，涂装后应力集中处易开裂。可采用退火处理或整面处理，消除应力。退火处理是把ABS塑料成型件加热到热变形温度以下，即60℃，保温2h。由于采用此种工艺需要大量的设备投资，因此，可采用整面处理的技术，即配置能够消除塑件内应力的溶液在室温下对塑件表面进行15~20min的处理即可。

2.除油：塑料件表面常沾有油污、手汗和脱模剂，它会使涂料附着力变差，涂层产生龟裂、起泡和脱落。涂装前应进行除油处理。对塑料件通常用汽油或酒精清洗，然后进行化学除油化学除油后应彻底清洗工件表面残留碱液，并用纯水最后清洗干净，东莞五金喷漆，晾干或烘干。

3.除电及除尘：塑料制品是绝缘体，表面电阻一般在 10^{13} 左右，易产生静电。带电后容易吸附空气中的细小灰尘而附着于表面。因静电吸附的灰尘用一般吹气法除去十分困难，采用高压离子化空气流同时除电除尘的效果较好。

4.喷涂：塑料涂层厚度为 $15\sim 20\ \mu\text{m}$ ，通常要喷涂2~3道才能完成。一道喷涂后晾干15min，再进行第二次喷涂。需要光亮的表面还必须喷涂透明涂料。涂后的制件对于阻燃性能基本没有影响。

5.烘干：涂完后可在室温下自干，也可在 60°C 条件下烘烤30min。

苏州亿莱多电子科技有限公司成立于2016年，公司位于苏州市相城区望亭镇锦阳路荣大工业园，苏州亿莱多电子科技有限公司是一个专业油漆喷涂及生产销售的公司，专业从事金属表面油漆加工服务，专业高温烤漆、低温烤漆，长期的为顾客提供新产品的喷涂、烘漆、烤漆。

五金喷涂时工作人员应严格按照要求进行

不管是从事于什么行业，使用什么类型的设备，五金喷漆哪家好，做什么样的事情都应集中注意力，以此保证工作的顺利，在进行塑胶五金喷涂的时候也有着许多的注意事项。五金喷涂一般都是通过喷枪或是碟式雾化器，借助于压力或是离心力，分散成均匀而微细的雾滴，施涂于被涂物表面的涂装方法。

其实五金喷涂是现今应用最为普遍的一种涂装方式，五金喷涂作用需要环境要求有百万级到百级的无尘车间。在五金喷涂的过程中有着许多的注意事项，工作人员应严格按照要求进行，以免影响到五金喷涂的质量。

五金喷漆公司-亿莱多电子-东莞五金喷漆由苏州亿莱多电子科技有限公司提供。五金喷漆公司-亿莱多电子-东莞五金喷漆是苏州亿莱多电子科技有限公司（www.yld1699.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张总。