

西门子触摸屏TP177BPN/D

产品名称	西门子触摸屏TP177BPN/D
公司名称	上海鑫瑟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子:触摸屏
公司地址	上海市松江区仓轩路211弄10号602
联系电话	18201996087

产品详情

支持汇总报警、报警优先级和可单独调节报警确认等报警管理功能。

除了从过程值获得的报警外，也可以生成报警并为每个原因与结果提供诊断信息。可以在此处的各种配置文件中定义优先级和响应行为。并可根据客户或国家特定的要求，更改报警和消息的配色方案。

对于安全生命周期管理，集成了版本管理功能，以及程序更改和操作员干预的记录功能。

在工厂运行过程中，操作员可以使用 SIMATIC S7 SAFETY MATRIX 查看器直接访问相关数据。它可以从整体视图直接切换为原因或结果相关的详细视图，反之亦然。在详细视图中，可以调用与各自原因或结果对应的报警指示。

在线模式下显示的过程变量包括过程值、仿真值和当前值

在原因和结果矩阵中，可在线显示信号状态。在每种情况下，显示的变量中都包括过程值、仿真值和当前值。

SIMATIC S7 通过安全矩阵查看器，操作员可以显示、保存重要的值消息，记录与安全有关的事件。并支持参数更改功能（例如，忽略、重置和覆盖）。

6AV6 640-0DA11-0AX0K-TP 178 micro s7-200系列用6AV6 641-0AA11-0AX0OP 73 单色 3英寸 6AV6 641-0BA11-0AX1OP 77A 单色 4.5英寸 6AV6 641-0CA01-0AX1OP 77B 单色 4.5英寸 6AV6 642-0AA11-0AX1TP 177A 单色 5.7英寸 6AV6 642-0BC01-1AX1TP 177B DP 单色 5.7英寸6AV6 642-0BA01-1AX1TP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸6AV6 642-0DC01-1AX1OP 177B DP 单色 5.7英寸6AV6 642-0DA01-1AX1OP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸6AV6 643-0BA01-1AX0OP 277-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示6AV6 643-0AA01-1AX0TP277-6 触摸式面板,5.7寸彩色中文显示6AV6 643-0CB01-1AX1MP277-8 触摸式面板，8寸64K色中文6AV6

643-0DB01-1AX1MP277-8 按键式面板,8寸64K色中文显示6AV6 643-0CD01-1AX1MP277-10
 触摸式面板, 10寸64K色中文6AV6 643-0DD01-1AX1MP277-10
 按键式面板,10寸64K色中文显示6AV6644-0AA01-2AX0MP377-12
 触摸式面板, 12寸64K色中文 6AV6644-0AB01-2AX0MP377-15
 触摸式面板, 15寸64K色中文 6AV6644-0AC01-2AX0MP377-19
 触摸式面板, 19寸64K色中文 6AV6644-0BA01-2AX1MP377-12
 按键式面板,12寸64K色中文显示6AV6671-1CB00-0AX2 MMC 存储卡 128 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B,
 MOBILE PANEL 177 6ES7 648-0DC20-0AA0USB stick 512M6ES7 648-0DC30-0AA0USB stick 1G6ES7
 648-0DC40-0AA0USB stick 2G6AV6647-0AA11-3AX0SIMATIC KTP400 Basic mono PN 3.8" mono STN
 显示屏, 以太网接口6AV6647-0AB11-3AX0SIMATIC KTP600 Basic color PN 5,7" TFT 显示屏, 256
 色以太网接口6AV6647-0AD11-3AX0SIMATIC KTP600 Basic color PN 5,7" TFT 显示屏, 256
 色以太网接口6AV6647-0AE11-3AX0SIMATIC KTP1000 基本色 DP 10.4" TFT 显示器, 256 色
 MPI/PROFIBUS DP 接口, WINCC FLEXIBLE 2008
 精简版, 包括免费提供的开源软件, 更多详情参见光盘。6AV6647-0AF11-3AX0SIMATIC KTP1000
 基本色 PN 10,4" TFT 显示器, 256 色, 以太网接口, WINCC FLEXIBLE 2008
 精简版, 包括免费提供的开源软件, 更多详情参见光盘。6AV2123-2MB03-0AX0 KTP1200
 BASIC6AV6647-0AG11-3AX0SIMATIC TP1500 基本色 PN 15.0" TFT 显示器, 256
 色, 以太网接口, WINCC FLEXIBLE 2008
 精简版, 包括免费提供的开源软件, 更多详情参见光盘。6AV6648-0BC11-3AX0Smart
 7006AV6648-0BE11-3AX0Smart 10006AV2124-2DC01-0AX0KTP400
 舒适型 触摸式面板 6AV2124-0GC01-0AX0TP700
 舒适型 6AV2124-0JC01-0AX0TP900
 舒适型 6AV2124-0MC01-0AX0TP1200
 舒适型 6AV2124-0QC02-0AX0TP1500
 舒适型 6AV2124-0UC02-0AX0TP1900
 舒适型 6AV2124-0XC02-0AX0TP2200
 舒适型 按键 6AV2124-1DC01-0AX0KP400
 舒适型 6AV2124-1GC01-0AX0KP700
 舒适型 6AV2124-1JC01-0AX0KP900
 舒适型 6AV2124-1MC01-0AX0KP1200
 舒适型 6AV2124-1QC02-0AX0KP1500 舒适型

集成

SIMATIC 移动面板 277(F) IWLAN 根据 WLAN 标准 IEEE 802.11 a (b/g) , 通过 PROFINET 进行通讯。移动面板 277F IWLAN 设备还支持 PROFI-safe 通讯。

有五个带 V2 的设备型号：

用于通过 WLAN 移动操作和监控：

移动面板 277 IWLAN V2

移动式面板 277 IWLAN V2, 带手轮、按键开关和发光按钮

还可作为故障安全设备用于面向安全的操作：

移动式面板 277F IWLAN V2, 带确认按钮和紧急停止按钮

移动式面板 277F IWLAN V2，带确认按钮、紧急停止按钮、手轮、按键开关和发光按钮

移动面板 277F IWLAN RFID 标签（仅用于 V2）

对于移动面板 277F IWLAN (PROFIsafe) 型，应用下列系统先决条件：

必需将移动面板作为安全设备连接（PROFIsafe，分布式安全）

使用 SIMATIC F-CPU

SIMATIC 移动面板

5 GHz 频带（IEEE 802.11a）

SIMATIC F-CPU（Distributed Safety）

277 IWLAN

仅使用 WLAN（HMI）

x

-

使用转发器时

!

使用 Profinet IO 时

277F IWLAN

（故障安全）

-

!

（RFID 标签）

x

X = 建议

! = 要求

- = 不需要

移动面板 277(F) IWLAN 可连接到：

SIMATIC S7-200/300/400 (集成移动式面板 277F IWLAN 需要的一个 F-CPU) 和 SIMOTION (移动式面板 277 IWLAN V2 或更高版本, 或移动式面板 277FIWLAN V2 或更高版本 (WinCC flexible 2008 SP3 或更高版本))

注意: 详细信息请参见“系统界面”。可下载英语版、德语版和日语版的功能手册“移动式面板 277F IWLAN 的故障安全操作”。